



BOSCH

博世 科技成就生活之美



2019 博世電動工具目錄

德國品質 行家之選



安全 高效



耐操 好用

電池與充電器

AL1230
10.8V / 12V 鋰電快速充電器



充電電流	3.0 A
充電時間	45 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	0.43 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F6R

AL1860
14.4V / 18V 鋰電快速充電器



充電電流	6.0 A
80% 充電時間 (4.0Ah 電池)	30 分鐘
100% 充電時間 (4.0Ah 電池)	45 分鐘
輸入電壓	115 V
重量	0.76 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0016W

AL3680
36V 鋰電快速充電器



充電電流	4.0 A
充電時間	80 分鐘 (100%)
輸入電壓	115 V
重量	1kg
包裝	紙盒
料號	2607225109

GAL 1880CV
14.4V / 18V
鋰電快速充電器



充電電流	8.0 A
80% 充電時間 (6.0Ah 電池)	35 分鐘
100% 充電時間 (6.0Ah 電池)	50 分鐘
輸入電壓	115V
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 185 x 82 mm
重量	0.7 kg
料號	1600A016N7

GAA 18V-24
行動電源轉換器



USB 充電口	2 個
充電電流	1 x 2.4A 或 2 x 1.2A
重量	0.125 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 71 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00J61

* 可用 14.4V 及 18V 電池

GBA 12V 2.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.175 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	51 x 48 x 85 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F6Y

GBA 12V 4.0Ah
12V 鋰電電池



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	10.8 V
重量	0.37 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	84 x 63 x 107 mm
包裝	紙盒
料號	1600A00F72

GBA 14.4V 4.0Ah
14.4V 鋰電電池



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	14.4 V
重量	0.5 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	98 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001C8

GBA 18V 2.0Ah
18V 鋰電電池



電池容量	2.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.35 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	113 x 75 x 40 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CF

GBA 18V 4.0Ah
18V 鋰電電池



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A001CK

GBA 18V 6.0Ah
18V 鋰電電池



電池容量	6.0 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.62 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	115 x 74 x 56 mm
包裝	紙盒
料號	1600A0092L

GBA 18V 6.3Ah EneRacer
18V 鋰電電池



電池容量	6.3 Ah
輸入電壓	18 V
重量	0.8 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	114 x 76 x 64 mm
包裝	紙盒
料號	1600A012ND

電鑽起子機、電鑽與震動起子機 / 扳手機

GBA 36V 4.0Ah
36V 鋰電電池



電池容量	4.0 Ah
輸入電壓	36 V
重量	1.3 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	158 x 97 x 76 mm
包裝	紙盒
料號	1600Z0003C

BitDrive 3.6V
3.6V 鋰電起子機



1x 單機	
1x 充電器	
12x 螺絲起子頭	
1x 帆布袋	
額定電壓	DC 3.6V
空載轉速 / 每分鐘	0-210 rpm
最大扭矩 / 硬材	4.5 Nm
最大扭矩 / 軟材	3.5 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 / 木材	5 mm
內建電池容量	1.5 Ah
充電時間	4 小時
重量 / 含內建電池	0.5 kg
包裝	紙盒
料號	06019D30C0

ProDrive 3.6V
3.6V 鋰電起子機



1x 單機	
1x 充電器	
10x 螺絲起子頭	
1x 六柄鑽頭 x 1/ 通用按桿	
2x 1.3Ah 電池	
額定電壓	DC 3.6V
空載轉速 / 每分鐘	0-250 rpm
最大扭矩 / 硬材	7 Nm
最大扭矩 / 軟材	3 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 / 木材	5 mm
充電時間	1 小時
重量 / 含 1.3Ah 電池	0.45 kg
包裝	紙盒
料號	06019A20C0

3.6V 鋰電起子機

NEW !



1x 單機	
1x USB 電線	
1x 內置 1.5Ah 電池	
1x 起子頭	
額定電壓	DC 3.6V
空載轉速 / 每分鐘	360 rpm
最大扭矩 / 硬材	5 Nm
最大扭矩 / 軟材	2.5 Nm
最大鎖螺絲直徑	5 mm
電池	內置 1.5Ah
充電方式	微型 -USB
充電時間	90 分鐘
料號	06019H20K0

GSR 120-LI
12V 鋰電電鑽/起子機



1x 單機
1x 充電器
1x 1.5Ah 電池

額定電壓	DC 10.8V
空載轉速	
高/低檔 / 每分鐘	0-430 / 1600 rpm
最大扭矩 - 硬材 / 軟材	28 Nm / 11 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	7 mm
最大鑽孔能力 / 木材	19 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	6 mm
充電時間	1 小時
重量 / 含 1.5Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F70C1

GSR 12-2-LI
12V 鋰電電鑽/起子機



1x 單機 1x 充電器
12x 螺絲起子頭
2x 2.0Ah 電池

額定電壓	DC 10.8V
空載轉速	
高/低檔 / 每分鐘	0-350 / 1300 rpm
最大扭矩 - 硬材 / 軟材	30 Nm / 13 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	7 mm
最大鑽孔能力 / 木材	19 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06018681C2

GSR 12V-15 FC
小精靈



1x 單機 1x 充電器
1x 內襯 1x 螺絲起子頭
1x 2.0Ah 電池

額定電壓	DC 10.8V
空載轉速	
高/低檔 / 每分鐘	0-400 / 1300 rpm
最大扭矩 - 硬材 / 軟材	30 Nm / 15 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
最大鎖螺絲能力 / 木材	7 mm
最大鑽孔能力 / 木材	19 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.8 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F60C1

GFA 12-E
偏心 1/4"
內六角夾頭



1x 夾頭

重量	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F5N

GFA 12-W
彎角 10mm 夾頭



1x 夾頭

重量	0.4 kg
包裝	紙盒
料號	1600A0116A

GFA 12-B
免工具 10mm 夾頭



1x 夾頭

重量	0.2 kg
包裝	紙盒
料號	1600A01169

GFA 12-X
1/4" 內六角夾頭



1x 夾頭

重量	0.1 kg
包裝	紙盒
料號	1600A00F5M

GTB 12V-11
12V 鋰電免碳刷
電鑽/起子機



空機



1x 單機
1x 內襯

額定電壓	DC 10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 rpm
最大扭矩 / 硬材	11 Nm
最大扭矩 / 軟材	3 Nm
最大鎖螺絲能力 / 木材	4 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	06019E4002

GSR 18 V-EC FC2
魔鬼機

空機



1x 單機 1x 內襯格
1x 輔助把手 1x 深度尺
1x 免工具 13mm 夾頭
1x 皮帶扣 1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔 / 每分鐘	0-500 / 1700 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-4800 bpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	50 Nm / 31 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角 (歐規)
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	38 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.7 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019E1102

GHA FC2
四溝免出力鏈鑽夾頭



1x 夾頭

重量	0.8 kg
包裝	紙盒
料號	1600A003NF

GFA FC2
免工具 13mm 夾頭



1x 夾頭

重量	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	1600A001SL

GEA FC2
1/4" 內六角 (歐規)
偏心夾頭



1x 夾頭

重量	0.4 kg
包裝	紙盒
料號	1600A001SJ

GWA FC2
13mm 免工具彎角夾頭



1x 夾頭

重量	0.6 kg
包裝	紙盒
料號	1600A001SK

GSR 18 V-EC TE
18V 鋰電免碳刷
電鑽/起子機

空機



1x 單機
1x 內襯格

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0-4200 rpm
最大扭矩 / 硬材	25 Nm
最大扭矩 / 軟材	5 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鎖螺絲能力 / 木材	4.2 mm
重量 / 含 2.0Ah 電池	1.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019C8004

GSR 180-LI 18V
鋰電電鑽/起子機

空機



1x 單機

額定電壓	18V
空載轉速	
高/低檔 / 每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	54 / 21 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
最大鑽孔能力 / 木材	35 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	10 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量 / 不含電池	1.25kg
包裝	紙盒
料號	06019F81E2

GSR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
電鑽/起子機

空機



1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣
1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔 / 每分鐘	0-600/1900 rpm
最大扭矩 / 硬材 / 軟材	60 Nm / 31 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力 / 木材	10 mm
最大鑽孔能力 / 木材	38 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7kg
包裝	紙盒
料號	06019E8100

GSR 18 VE-2-LI
18V 鋰電免碳刷
電鑽/起子機



空機

1x 單機
1x 輔助把手
1x 測深規
1x 內襯

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0-400 / 1700 rpm
最大扭力/硬材/軟材	80 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	12 mm
最大鎖孔能力/木材	50 mm
最大鎖孔能力/鋼材	13 mm
重量/含 4.0Ah 電池	2.4 kg
包裝	紙盒
料號	06019D9151

GSR 18 VE-EC
18V 鋰電免碳刷
電鑽/起子機



空機

1x 單機 1x 內襯格
1x 輔助把手 1x 深度尺
1x 皮帶扣 1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭力/硬材/軟材	75 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	12 mm
最大鎖孔能力/木材	82 mm
最大鎖孔能力/鋼材	13 mm
重量/含 4.0Ah 電池	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019F1100

GSR 18V-85 C
18V 鋰電免碳刷
電鑽/起子機



空機

1x 單機 1x 內襯格
1x 輔助把手 1x 皮帶扣

NEW !

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0 - 480 / 2100 rpm
最大扭力/硬材/軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	12 mm
最大鎖孔能力/木材	82 mm
最大鎖孔能力/鋼材	13 mm
重量/含 4.0Ah 電池	2.2 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G0102
備註:	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

GSB 120-LI
12V 鋰電震動電鑽



1x 單機
1x 充電器
1x 1.5Ah 電池

額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0-400/ 1300 rpm
震動功率/每分鐘	0-18750 bpm
最大扭力/硬材/軟材	28 Nm / 11 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力/木材	7 mm
最大鎖孔能力/木材	19 mm
最大鎖孔能力/鋼材	6 mm
最大鎖孔能力/磚材	8 mm
充電時間	1 小時
重量/含 1.5Ah 電池	1.1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F30C3

GSB 12V-15
12V 鋰電震動電鑽



空機

1x 單機
1x 內襯格

HEAVY DUTY

額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0 - 380 / 1300 rpm
震動功率/每分鐘	0 - 19500 bpm
最大扭力/硬材/軟材	30 Nm / 13 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力/木材	7 mm
最大鎖孔能力/木材	19 mm
最大鎖孔能力/鋼材	10 mm
最大鎖孔能力/磚材	10 mm
重量/含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	紙盒
料號	06019B6901

GSB 12-2-LI
12V 鋰電震動電鑽



1x 單機 1x 充電器
1x 螺絲起子頭 1x 2.0Ah 電池

額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0-380 / 1300 rpm
震動功率/每分鐘	0-19500 bpm
最大扭力/硬材/軟材	30 Nm / 13 Nm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖螺絲能力/木材	7 mm
最大鎖孔能力/木材	19 mm
最大鎖孔能力/鋼材	10 mm
最大鎖孔能力/磚材	10 mm
充電時間	30 分鐘
重量/含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B69C3

GSB 180-LI
18V 鋰電震動
電鑽起子機



空機

1x 單機

NEW !

額定電壓	18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0 - 450 / 1700 rpm
衝擊次數/每分鐘	0 - 27000 bpm
最大扭力/硬材/軟材	54 / 21 Nm
最大鎖孔能力	
木材/鋼材/磚材	35 mm/10mm/10 mm
最大鎖螺絲能力/木材	10 mm
夾頭尺寸	13 mm
重量/不含電池	1.3 kg
料號	06019F83E3

GSB 18-2-LI Plus
18V 鋰電震動
電鑽起子機



空機

1x 單機
1x 內襯
1x 皮帶夾
1x 螺絲

NEW !

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0 - 500 / 1900 rpm
震動功率/每分鐘	0 - 28500 bpm
最大扭力/硬材/軟材	63 Nm / 24 Nm
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	10 mm
最大鎖孔能力	
木材/鋼材/磚材	38 mm/13 mm/13 mm
重量/不含電池	1.2 kg
包裝	紙盒
料號	06019E7102

GSB 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽



空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣
1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0-600 / 1900 rpm
震動功率/每分鐘	0-28500 bpm
最大扭力/硬材/軟材	60 Nm / 31 Nm
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	10 mm
最大鎖孔能力	
木材/鋼材/磚材	38 mm/13 mm/13 mm
重量/含 4.0Ah 電池	1.8 kg
包裝	紙盒
料號	06019E9100

GSB 18 VE-2-LI
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽 空機



空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手
1x 測深規

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0-440 / 1850 rpm
震動功率/每分鐘	0-27750 bpm
最大扭力/硬材/軟材	85 Nm / 42 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	10 mm
最大鎖孔能力	
木材/鋼材/磚材	45 mm/13 mm/16 mm
重量/含 4.0Ah 電池	2.5 kg
包裝	紙盒
料號	06019D9351

GSB 18 VE-EC
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽 空機



空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手 1x 測深規
1x 皮帶扣 1x 螺絲起子頭收納架

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0-480 / 2100 rpm
震動功率/每分鐘	0-31500 bpm
最大扭力/硬材/軟材	75 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	12 mm
最大鎖孔能力	
木材/鋼材/磚材	82 mm/13 mm/16 mm
重量/含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019F1300

GSB 18V-85 C
18V 鋰電免碳刷
震動電鑽起子機



空機

1x 單機
1x 內襯格
1x 輔助把手
1x 皮帶扣

NEW !

額定電壓	DC 18V
空載轉速	
高/低檔/每分鐘	0-480 / 2100 rpm
震動功率/每分鐘	31500 bpm
最大扭力/硬材/軟材	85 Nm / 47 Nm
金屬夾頭尺寸	13 mm
最大鎖螺絲能力/木材	12 mm
最大鎖孔能力	
木材/鋼材/磚材	82 mm/13mm/16 mm
重量/含 4.0Ah 電池	2.3 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019G0302
備註:	藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

GSB 10 RE
震動電鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手

輸入功率	500 W
空載轉速/每分鐘	0 - 2600 rpm
震動功率/每分鐘	41600 bpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鎖孔能力/磚材	10 mm
最大鎖孔能力/木材	20 mm
最大鎖孔能力/鋼材	8 mm
重量	1.7 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609160125
料號	06012161C1

GSB 1300
震動電鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手

輸入功率	550 W
空載轉速/每分鐘	0 - 2700 rpm
震動功率/每分鐘	41600 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖孔能力/磚材	13 mm
最大鎖孔能力/木材	25 mm
最大鎖孔能力/鋼材	10 mm
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619PA6195
料號	06011A10C0

GSB 13 RE
震動電鑽
含配件組



1x 機台 1x 輔助把手
1x 深度尺 1x 扳手 1x 100 件帆布包裝組

空載轉速/每分鐘	0 - 3150 rpm
震動功率/每分鐘	47000 bpm
輸入功率	650 W
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖孔能力/木材	20 mm
最大鎖孔能力/磚材	13 mm
最大鎖孔能力/鋼材	10 mm
重量	1.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609160125
料號	06012271C0

GSB 13 RE
震動電鑽
含手工工具組



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手
1x 手工工具組

輸入功率	650 W
空載轉速/每分鐘	0 - 3150 rpm
震動功率/每分鐘	47000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鎖孔能力	
磚材/木材/鋼材	13 mm/20mm/10 mm
重量	1.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	2609160125
料號	06012271C1

GSB 16 RE
震動電鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3250 rpm
震動功率 / 每分鐘	48500 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	16 mm
最大鑽孔能力 / 木材	25 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	12 mm
重量	1.8 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619PA6195
料號	06012281C0

GSB 20-2
震動電鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺
1x 扳手

輸入功率	800 W
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 1100 / 3000 rpm
震動功率 / 每分鐘	48000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材 - 高 / 低檔	20mm / 16 mm
最大鑽孔能力 / 木材 - 高 / 低檔	40mm / 25mm
最大鑽孔能力 / 鋼材 - 高 / 低檔	13mm / 6mm
重量	2.6 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1617P000525
料號	06011A20C0

GSB 20-2 RE
震動電鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度尺

輸入功率	800 W
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0 - 1100 / 3000 rpm
震動功率 / 每分鐘	48000 bpm
夾頭尺寸	13 mm
最大鑽孔能力 / 磚材 - 高 / 低檔	20mm / 16 mm
最大鑽孔能力 / 木材 - 高 / 低檔	40mm / 25mm
最大鑽孔能力 / 鋼材 - 高 / 低檔	13mm / 6mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617P000525
料號	06011A20C0

GDR 120-LI
12V 鋰電衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 1.5Ah 電池
1x 手帶
1x 皮帶扣

型號	GDR 120-LI
額定電壓	10.8V/12V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0-1200 / 2600 rpm
衝擊功率	高 / 低檔 / 每分鐘 0-2800 / 3300 bpm
最大扭力 / 硬材	100 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M8
充電時間	1小時
重量 / 含 1.5Ah 電池	1.05 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019F00C1

GDR 12-LI
12V 鋰電衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭

額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	0-2600 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2600 bpm
最大扭力 / 硬材	105 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	1 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019A69C2

GDR 12V-EC
12V 鋰電免碳刷
衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 2.0Ah 電池
1x 皮帶扣

額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘 0-1200 / 2600 rpm
衝擊功率	高 / 低檔 / 每分鐘 0-2700 / 3100 bpm
最大扭力 / 硬材	110 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M4 - M12
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 2.0Ah 電池	0.95 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019E00C1

GDR 18V-160
18V 鋰電衝擊起子機
空機



1x 單機
1x 內襯格

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭力	160 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
重量 / 不含電池	1.05kg
包裝	塑膠箱
料號	06019G51B1

GDR 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池
1x 皮帶扣

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
最大扭力 / 硬材	170 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
適用六角螺絲尺寸	M6 - M14
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B93C0

GDS 18 V-LI HT
18V 鋰電衝擊扳手機
空機



1x 單機
1x 內襯格

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0-1900 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-2100 bpm
最大扭力 / 硬材	650 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M12 - M20
重量 / 不含電池	2.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019B1300

GDS 250-LI
18V 鋰電衝擊扳手機
空機



NEW !



1x 單機
1x 內襯格

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3300 bpm
最大扭力 / 硬材	250 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 含 3.0Ah 電池	2.0 kg
包裝	紙盒
料號	06019G61C1

GDS 18V-EC 300 ABR
18V 鋰電衝擊扳手機
空機



1x 單機
1x 內襯格
1x 皮帶扣

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2400 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3400 bpm
最大扭力 / 硬材	300 Nm
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M10 - M18
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06019D82C1

GDX 180-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機
空機



1x 單機
1x 內襯格

額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大扭力	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角夾頭
螺桿尺寸	1/2" 正方形
重量 / 不含電池	1.15 kg
料號	06019G52L2

GDX 18 V-LI
18V 鋰電衝擊起子
/ 扳手機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池
1x 皮帶扣

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0 - 3200 bpm
最大扭力 / 硬材	180 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.8kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B81C1

GDX 18 V-EC
18V 鋰電免碳刷
衝擊起子 / 扳手機



1x 單機
1x 充電器
1x 螺絲起子頭
2x 4.0Ah 電池
1x 皮帶扣

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0-2800 rpm
衝擊功率 / 每分鐘	0-3200 bpm
最大扭力 / 硬材	185 Nm
夾頭尺寸	1/4" 內六角
螺桿尺寸	1/2" 正方形
適用六角螺絲尺寸	M6 - M16
充電時間	30 分鐘
重量 / 含 4.0Ah 電池	1.7 kg
包裝	塑膠箱
料號	06019B91C0

GBM 600
電鑽



1x 機台
1x 扳手

輸入功率	320 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 4200 rpm
夾頭尺寸	6.5 mm
最大鑽孔能力 / 木材	13 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	6.5 mm
重量	1.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619PA5964
料號	06011A40C0

GBM 10 RE
電鑽



1x 機台
1x 扳手

輸入功率	450 W
空載轉速 (每分鐘)	0 - 2600 rpm
夾頭尺寸	10 mm
最大鑽孔能力 (木材)	25 mm
最大鑽孔能力 (鋼材)	10 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2604321930
料號	06014735C0

鎚鑽

GBH 180-LI 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鎚鑽



空機



1x 單機
1x 測深規

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1800 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4550 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	1.7 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 20 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 10 mm
重量 / 不含電池	2.85 kg
包裝	塑膠箱
料號	06119110C0

* 建議使用 4.0Ah 以上電池

GBH 18V-26 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鎚鑽 (雷神機)



空機



1x 單機
1x 內襯格
1x 系統式工具箱 1x 測深規

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.5 kg
包裝	系統式工具箱
料號	0611909001

GBH 18V-26 F 18V 鋰電免碳刷 四溝免出力鎚鑽 (雷神機)

NEW!



空機



1x 單機
1x 測深規
1x 快裝夾頭

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 890 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4350 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.6 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	26 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm 空心圓穴鋸
重量 / 含 4.0Ah 電池	3.6 kg
包裝	紙盒
料號	0611910000

GDE 18V-16 18V 充電鎚鑽吸塵模組

空機



1x 單機
2x 安裝組件

額定電壓	DC 18V
過濾器	HEPA
最大空氣吸力	18.7 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	16 分鐘
集塵容量 / 升	186 ml
可配合使用鑽頭尺寸	4 - 16mm
重量 / 單機	1.2 kg
可配合使用機台型號	GBH 18V-26 / 26F
包裝	紙盒
料號	1600A0051M

GBH 36V-LI Plus 36V 鋰電四溝 免出力鎚鑽



1x 單機
1x 充電器
2x 4.0Ah 電池
1x 內襯格 1x 深度規 1x 輔助把手

額定電壓	DC 36V
輸入功率	600 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 940 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4200 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
重量 / 含 4.0Ah 電池	4.5 kg
包裝	系統式工具箱
料號	0611906052

GBH 2-23 REA 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規 1x 吸塵裝置

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 16 mm (與吸塵模組一同使用)
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量 / 含吸塵模組	2.9 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	06112505C0

GBH 2-23 RE 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1000 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4400 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	2.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 23 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	4 - 12 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.3 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	06112504C0

GBH 2-26 RE 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	0611251705

GBH 2-26 DRE 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	0611253705

GBH 2-26 DFR 四溝免出力鎚鑽



1x 機台 1x 輔助把手 1x 深度規
1x SDS-plus 四溝快速更換夾頭
1x 13 mm 自動夾頭

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 26 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	0611254768

GBH 2-28 D 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	2.9 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	06112670C1

GBH 2-28 DVF 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

輸入功率	850 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 1300 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 5100 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.2 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	8 - 16 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	68 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	3.1 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	06112672C1

GBH 3-28 DRE 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

輸入功率	800 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 900 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 4000 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	3.1 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	4 - 28 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	12 - 18mm
最大鑽孔能力 / 磚材	82 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	30 mm
重量	3.5 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000525
料號	061123A0C0

GBH 4-32 DFR 四溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手
1x 深度規

輸入功率	900 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 760 rpm
震動功率 / 每分鐘	0 - 3600 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	5.0 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	6 - 32 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	14 - 25 mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鋸)
最大鑽孔能力 / 鋼材	13 mm
最大鑽孔能力 / 木材	32 mm
重量	4.7 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1614321079
料號	06113321C0

GBH 5-40 D 五溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手

輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	170 - 340 rpm
震動功率 / 每分鐘	1500 - 2900 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	8.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 40 mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	18 - 32mm
最大鑽孔能力 / 磚材	90 mm (空心圓穴鋸)
重量	6.8 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617014138
料號	06112690C0

GBH 8-45 D 五溝免出力鎚鑽



1x 機台
1x 輔助把手

輸入功率	1500 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 305 rpm
震動功率 / 每分鐘	1380 - 2720 bpm
最大鎚擊能量 / 焦耳	12.5 J
最大鑽孔能力 / 混凝土	12 - 45mm
最佳混凝土鑽孔直徑範圍	20 - 40mm
最大鑽孔能力 / 磚材	125mm
重量	8.2 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	1617000A50
料號	06112651C0

木工作業

GSH 5X Plus 六角電鎚



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
- 1x 鑿子

輸入功率	1025 W
震動功率 / 每分鐘	2750 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	6.8 J
重量	5.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P10158
料號	06113382C0

GSH 5 CE 五溝電鎚



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
- 1x 鑿子

輸入功率	1150 W
震動功率 / 每分鐘	1300 - 2900 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	8.3 J
重量	6.2 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617014144
料號	06113210G0

GSH 11 VC 五溝電鎚



- 1x 機台
- 1x 輔助把手
- 1x 鑿子

輸入功率	1700 W
震動功率 / 每分鐘	1700 bpm
最大鉗擊能量 / 焦耳	23.0 J
重量	11.4 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1617000750
料號	06113360C0

GSS 18 V-LI 18V 鋰電砂紙機

空機



- 1x 單機
- 1x 集塵盒
- 1x 砂紙

輸入功率	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	22000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
適用砂紙, 寬度	115 mm
適用砂紙, 長度	140 mm
重量 / 不含電池	0.38 kg
包裝	紙盒
料號	06019D0250



GSS 1400 砂紙機



- 1x 機台
- 3x 砂紙

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A20C0



GSS 1400 A 砂紙機



- 1x 機台
- 3x 砂紙
- 1x 集塵盒

輸入功率	180 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	1.6 mm
砂磨底盤, 寬度	110 mm
砂磨底盤, 長度	100 mm
夾持砂紙, 寬度	115 mm
夾持砂紙, 長度	140 mm
重量	1.3 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06012A21C0



GSS 230 砂紙機



- 1x 機台
- 3x 砂紙

輸入功率	190 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 spm
空載軌道行程轉速 / 每分鐘	24000 opm
擺盪軌道直徑	2.0 mm
砂磨底盤, 寬度	92 mm
砂磨底盤, 長度	182 mm
夾持砂紙, 寬度	93 mm
夾持砂紙, 長度	230 mm
重量	1.4 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	2609120199
料號	06010700C0



GOP 12 V-LI 12V 鋰電魔切機

HEAVY DUTY 空機



- 1x 單機
- 3x 配件
- 1x 砂紙

額定電壓	DC 10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
	(左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018580L3



GOP 12V-28 12V 鋰電免碳刷 電魔切機

STARLOCK HEAVY DUTY 空機



- 1x 單機
- 1x 三角磨盤
- 1x 砂紙 2x 切片 1x 六角扳手

額定電壓	DC 10.8V/12V
左右擺重速度 / 每分鐘	5000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
	(左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	0.825 kg
包裝	紙盒
料號	06018B50L0



GOP 18 V-28 18V 鋰電 免碳刷 魔切機

STARLOCK PLUS 空機



- 1x 單機 1x 內襯格 1x 穿孔切割鋸片

額定電壓	DC 18V
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
	(左右擺動總角度 2.8°)
重量 / 不含電池	1.25 kg
包裝	系統工具箱
料號	06018B6001



GOP 30-28 魔切機

STARLOCK PLUS HEAVY DUTY



- 1x 機台 2x 切片
- 1x 磨板 5x 砂紙 1x 六角扳手

輸入功率	300 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.4°
	(左右總共 2.8°)
重量	1.5 kg
包裝	塑膠箱
碳刷料號	1619P02870
料號	06012370C0



GOP 55-36 魔切機

STARLOCK MAX HEAVY DUTY



- 1x 機台 1x 內襯格
- 1x 系統式工具箱 8x 切片 2x 磨板 25x 砂紙

輸入功率	550 W
左右擺重速度 / 每分鐘	8000 - 20000 opm
左右擺重角度	1.8°
	(左右總共 3.6°)
重量	1.6 kg
包裝	系統工具箱
碳刷料號	160701417X
料號	06012310C1



GRO 12V-35 12V 鋰電刻磨機

空機



- 1x 單機
- 1x 內襯格
- 1x 配件盒 (磨片與切片)

額定電壓	DC 10.8V
空載轉速 / 每分鐘	5000 - 35000 rpm
夾頭直徑	3 mm
重量 / 不含電池	0.425 kg
包裝	紙盒
料號	06019C5000



GHO 10-82 電刨刀



- 1x 機台 1x 把手
- 1x 導向支架
- 1x 制動支架

輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	16500 rpm
可調整開槽深度	0 - 9.0 mm
可調切屑厚度	0 - 1.0 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
料號	0601594005



GKF 12V-8 12V 鋰電修邊機

空機



- 1x 單機
- 1x 把手
- 1x 夾頭 (6.0mm/6.35mm)

輸入功率	DC 10.8V / 12V
空載轉速 / 每分鐘	13000 rpm
夾頭直徑	6 mm
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06016B00L0



GHO 12V-20 12V 鋰電免碳刷電刨刀

空機



- 1x 單機
- 1x 內附額外刀片
- 1x 內置六角扳手

額定電壓	10.8V
空載轉速 (每分鐘)	14500 rpm
刨刀最大寬度	56 mm
切割深度	0 - 1.0 mm
	(最大 2.0 mm)
最大刨削階梯高度	17 mm
重量 (含 2.0Ah 電池)	1.675 kg



鋸切工具

GST 12 V-LI 12V 鋰電 電線鋸機 空機



1x 單機	
3x 線鋸片	
1x 集塵連接管	
1x 防裂板	1x 集塵擋板
額定電壓	DC 10.8V
空載轉速 / 每分鐘	1500 - 2800 rpm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	70 mm
最大切割能力 / 鋁材	3 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量 / 不含電池	1.325 kg
包裝	紙盒
料號	06015A10L1

GST 18 V-LI 18V 鋰電線鋸機 空機



1x 單機		
3x 線鋸片		
1x 防裂板		
額定電壓	DC 18V	
空載轉速 / 每分鐘	2700 spm	
衝程長度	23 mm	
最大切割能力 / 木材	90 mm	
最大切割能力 / 鋁材	20 mm	
最大切割能力 / 非合金鋼材	8 mm	
重量 / 不含電池	1.78 kg	
包裝	紙盒	
料號	060158J302	

GST 18 V-LI B 18V 鋰電線鋸機 空機



1x 單機		
1x 內襯格		
額定電壓	DC 18V	
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2700 spm	
衝程長度	23 mm	
最大切割能力 / 木材	120 mm	
最大切割能力 / 鋁材	20 mm	
最大切割能力 / 非合金鋼材	8 mm	
重量 / 不含電池	1.38 kg	
包裝	紙盒	
料號	06015A6100	

FSN SA & KS 3000 底板 + 捲尺

NEW !



1x 單機	
1x 線鋸片	
1x 螺絲刀	
適用範圍	適用於 GST 18 V-LI, GST 18 V-LI B。可用於 FSN 800 或 FSN 1600 導軌上
弧度直徑	120 mm 到 3000 mm
鑽孔	4mm
料號	1600A001FT

GST 65 線鋸機



1x 單機	
1x 線鋸片	
1x 螺絲刀	
輸入功率	400 W
空載轉速 / 每分鐘	3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	12 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
破刷料號	2604321904
料號	06015091C0

GST 65 E 線鋸機



1x 單機	
1x 線鋸片	
1x 螺絲刀	
輸入功率	400 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	18 mm
最大切割能力 / 木材	65 mm
最大切割能力 / 鋁材	12 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	3 mm
重量	1.7 kg
包裝	紙盒
破刷料號	2604321904
料號	06015092C0

GST 75 BE 線鋸機



1x 機台	
1x 線鋸片	
輸入功率	650 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	90 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.6 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	2604321944
料號	060158F0C0

GST 8000 E 線鋸機



1x 機台	
1x 線鋸片	
輸入功率	710 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	20 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.5 kg
包裝	紙盒
破刷料號	1619X03193
料號	060158H0C0

GST 25 M 線鋸機



1x 機台	
2x 線鋸片	
輸入功率	670 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 2600 spm
衝程長度	24 mm
最大切割能力 / 木材	80 mm
最大切割能力 / 鋁材	25 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	15 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	2604320910
料號	06015160C0

GST 150 BCE 線鋸機



1x 機台	
3x 線鋸片	
1x 集塵連接管	
輸入功率	780 W
空載轉速 / 每分鐘	500 - 3100 spm
衝程長度	26 mm
最大切割能力 / 木材	150 mm
最大切割能力 / 鋁材	20 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	10 mm
重量	2.7 kg
包裝	塑膠箱
破刷料號	2604320910
料號	06015130C0

GSA 12 V-LI 12V 鋰電軍刀鋸 空機



1x 單機	2x 軍刀鋸片	
額定電壓	DC 10.8V/12V	
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3000 min ⁻¹	
衝程長度	14.5 mm	
最大切割能力 / 木材	65 mm	
最大切割能力 / 非合金鋼材	50 mm	
重量 / 不含電池	1.03 kg	
包裝	紙盒	
料號	060164L9L2	

GSA 18V-32 18V 鋰電 免碳刷軍刀鋸 空機

NEW !



1x 單機	2x 軍刀鋸片	
輸入功率	DC 18V	
空載轉速	高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2500 spm
衝程長度		32 mm
最大切割能力 / 木材		230 mm
切割深度 / 金屬型材和金屬管		175 mm
最大切割能力 / 金屬		20 mm
重量 / 不含電池		3.5 kg
包裝		紙盒
料號		06016A8102

GSA 18 V-LI C 18V 鋰電軍刀鋸 空機



1x 單機	
1x 內襯格	3x 軍刀鋸片
額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0 - 3050 spm
衝程長度	21 mm
最大切割能力 / 木材	200 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	100 mm
重量 / 不含電池	1.88 kg
包裝	紙盒
料號	06016A5080

GSA 18 V-LI 18V 鋰電軍刀鋸 空機



1x 單機		
2x 軍刀鋸片		
額定電壓	DC 18V	
空載轉速 / 每分鐘	高 / 低檔 / 每分鐘	0 - 2400 / 2700 spm
衝程長度		28 mm
最大切割能力 / 木材		250 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材		20 mm
重量 / 不含電池		2.78 kg
包裝		紙盒
料號		060164J0B1

GSA 1100 E 軍刀鋸



1x 機台	
5x 軍刀鋸片	
輸入功率	1100 W
空載轉速 / 每分鐘	0 - 2700 spm
衝程長度	28 mm
最大切割能力 / 木材	230 mm
最大切割能力 / 非合金鋼材	20 mm
重量	3.6 kg
包裝	塑膠箱
料號	060164C8C1

GKM 18V-LI 18V 鋰電圓鋸機 空機

NEW !



1x 單機	
1x 內襯	
1x 平行導規	
額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	4250 rpm
最大切割能力 / 90 度	50 mm
鋸片直徑	136 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	2.08 kg
包裝	系統工具箱
料號	06016A4001

**GKS 12V-LI
12V 鋰電
手提圓鋸機**



空機



1x 單機	
1x 內襯	
額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	1400 rpm
最大切割能力 / 90度	26.5 mm
最大切割能力 / 45度	17 mm
鋸片直徑	85 mm
鋸片內孔	15 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	06016A10L2

**GKS 18V-57G
18V 鋰電圓鋸機**



空機

HEAVY DUTY

1x 單機	
1x 平行導規	
1x 集塵接頭	
額定電壓	18V
空載轉速 / 每分鐘	3400 rpm
最大切割能力 / 90度	57 mm
最大切割能力 / 45度	42mm
鋸片直徑	165 mm
鋸片內孔	20 mm
重量 / 不含電池	3.41 kg

NEW !

**GCB 18 V-LI Professional
充電式帶鋸**



空機



1x 紙板箱	
1x 帶鋸機刀片	
額定電壓	18 V
空載速率	162 m/min
鋸片尺寸	733,0 x 12,7 x 0,5 mm
最大切割深度	63.5 mm
重量 / 不含電池	3.18 kg
料號	0 601 2A0 300

**FSN 800
圓鋸機導軌**



適用範圍	用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z00005

**FSN 1600
圓鋸機導軌**



適用範圍	用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z0000F

NEW !

**FSN WAN
導軌前端
(角度調節)**



適用範圍	加 FSN VEL 導軌鏈接, 可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接, 用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z0000A

NEW !

**FSN VEL
導軌鏈接**



適用範圍	可與 FSN 800 或 FSN 1600 相接, 用於 GKS 18V-57G
料號	1600Z00009

NEW !

**FSN SZW
導軌夾持**



適用範圍	用於夾持 FSN 800 或 FSN 1600 導軌
料號	1600Z0000B

NEW !

砂輪機與金屬加工作業

**GKS 190
手提圓鋸機**



1x 機台	
1x 圓鋸片	
1x 扳手	
1x 平行導規	
輸入功率	1400 W
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
鋸片直徑	184 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	67 mm
切割深度 / 45°	48 mm
重量	4.1 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06346
料號	06016230C0

**GDM 13-34
切石機**



1x 機台	
2x 扳手	
輸入功率	1300 W
空載轉速 / 每分鐘	12000 rpm
鋸片直徑	110 mm
鋸片內孔	20 mm
切割深度 / 90°	34 mm
切割深度 / 45°	22 mm
重量	2.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P06304
料號	060136A2C0

**GWS 12V-76
12V 鋰電手提圓切機**



空機



1x 單機	2x 內襯格
1x 塑膠保護罩	
1x 碳化鎢多功能切	
2x 砂輪切割片	
額定電壓	DC 10.8V
空載轉速 / 每分鐘	19500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	76 mm
鋸片內孔	10 mm
心軸螺紋	M5
重量 / 不含電池	0.725 kg
包裝	系統工具箱
料號	06019F20C0

**GWS 18 V-LI
18V 鋰電砂輪機**



空機



1x 單機	
1x 內襯格	
1x 防護蓋	
1x 輔助把手	
料號	060193A3L5
額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	10000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 / 不含電池	1.68 kg
包裝	紙盒

**GWS 18 V-100 C
18V 鋰電免碳刷砂輪機**



空機



1x 單機	
1x 防護蓋	
1x 輔助把手	
額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池	2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池	2.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019G30B0

NEW !

**GWS 18 V-100 SC
18V 鋰電免碳刷
調速砂輪機**



空機



1x 單機	
1x 防護蓋	
1x 輔助把手	
額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	4500 - 9000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M 10
重量 / 含 6.3Ah 電池	2.8 kg
重量 / 含 5.0Ah 電池	2.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019G33B0

NEW !

**GWS 6-100 BS
小型砂輪機
(後開關)**



1x 單機	
1x 防護蓋	
1x 扳手	1x 輔助把手
輸入功率	670 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.6 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	060137508L

**GWS 6-100
小型砂輪機
(側開關)**



1x 機台	
1x 防護蓋	
1x 扳手	1x 輔助把手
輸入功率	670 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014144
料號	0601375026

備註: 藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

備註: 藍牙裝置預留孔 (國家通訊委員會驗證通過後可選購)

**GWS 7-100
小型砂輪機
(側開關)**



- 1x 機台
- 1x 防護蓋
- 1x 扳手 1x 輔助把手

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013880C0

**GWS 7-100 ET
小型砂輪機
(側開關)**



- 1x 機台
- 1x 防護蓋
- 1x 扳手 1x 輔助把手

輸入功率	720 W
空載轉速 / 每分鐘	2800 - 9300 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P02892
料號	06013885C0

**GWS 750-100
小型砂輪機
(側開關)**



- 1x 機台
- 1x 防護蓋
- 1x 扳手 1x 輔助把手

輸入功率	750 W
空載轉速 / 每分鐘	11000 rpm
最大磨片 / 切片直徑	100 mm
心軸螺紋	M10
重量	1.8 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1619P11715
料號	06013940C0

**GWS 20-180 110V
大型砂輪機**



- 1x 機台
- 1x 防護蓋
- 1x 扳手 1x 防震輔助把手

輸入電壓	110 V
輸入功率	1500 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014175
料號	0601849105

**GWS 20-180 H 220V
大型砂輪機**



- 1x 機台
- 1x 防護蓋
- 1x 扳手 1x 減震輔助把手

輸入電壓	220 V
輸入功率	2000 W
空載轉速 / 每分鐘	8500 rpm
最大磨片 / 切片直徑	180 mm
心軸螺紋	M14
重量	5.0 kg
包裝	紙盒
碳刷料號	1607014178
料號	0601849162

**GGG 18V-LI
18V 鋰電直柄砂輪機**

空機



- 1x 單機

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	22000 rpm
軸徑	8 mm
重量 / 不含電池	1.45 kg
包裝	紙盒
料號	06019B5300

**GSC 12V-13
12V 鋰電金屬電剪**

空機



- 1x 單機
- 1x 內襯格

額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	3600 spm
最大切割能力 / 400N/mm ² 鐵材	1.3 mm
最大切割能力 / 250N/mm ² 鋁材	2.0 mm
重量 / 不含電池	1.23 kg
包裝	紙盒
料號	0601926105

**GUS 12V-300
12V 鋰電電剪**

空機



- 1x 單機
- 1x 內襯格

額定電壓	DC 10.8V/12V
空載轉速 / 每分鐘	700 spm
最大切割能力 / 塑膠材料、皮革	11 mm
重量 (不含電池)	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019B2901

吸塵器與熱風槍

**GAS 12 V-LI
12V 鋰電吸塵器**

空機



- 1x 單機
- 1x 吸塵接嘴

額定電壓	DC 10.8V/12V
過濾器	紙質
最大空氣吸力	15 升 / 秒
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	15 分鐘
集塵容量 / 升	350 ml
重量 / 不含電池	0.83 kg
包裝	紙盒
料號	06019E3081

**GAS 18V-1
18V 鋰電吸塵器**

空機



- 1x 單機
- 1x 地板吸嘴
- 1x 縫隙吸嘴
- 1x 軟管 1x 伸長接管

額定電壓	DC 18V
過濾器	HPEA
最大空氣吸力	10 升 / 秒
使用時間	6 分 / 安時
最大吸力	60 毫巴
集塵容量 / 升	700 ml
重量 / 不含電池	1.3 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6150

**GAS 18V-10 L
18V 鋰電吸塵器
乾濕兩用**

空機



- 1x 單機
- 1x 過濾器
- 1x 地板吸嘴 1x 轉角縫隙吸嘴
- 3x 吸管 1x 軟管

額定電壓	DC 18V
過濾器	HPEA
最大吸力	90 毫巴
最大空氣吸力	24 升 / 秒
使用時間	4 分 / 安時
集塵容量 - 乾 / 濕	600 ml
IPx4	全方位防濺 保護
重量 / 不含電池	4.6 kg
包裝	紙盒
料號	06019C6300

**GBL 18 V-120
18V 鋰電鼓風機**

空機



- 1x 單機
- 1x 伸長接管
- 1x 縫隙吹嘴
- 1x 集塵接管

額定電壓	DC 18V
空載轉速 / 每分鐘	0-17000 rpm
風速 / 每秒鐘	75m / 秒
風流量 / 每小時	120 立方米
最長連續使用時間 / 配 4.0Ah 電池	36 分鐘 (低檔) / 20 分鐘 (高檔)
重量 / 不含電池	1.1 kg
包裝	紙盒
料號	06019F51L0

**GHG 20-63
熱風槍**

NEW !



- 1x 機台
- 1x 噴嘴

輸入功率	1500 W
工作溫度 / 階段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量 / mm / 工作溫度	一段 100/ 50 二段 100-250/50-600 三段 200-350/50-600
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	06012A62C0

**GHG 630 DCE
熱風槍**



- 1x 機台

輸入功率	1500 W
工作溫度 / 無段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量	150-500 l/min
重量	0.9 kg
包裝	紙盒
料號	060194C734

**GHG 660 LCD
熱風槍**



- 1x 機台
- 2x 噴嘴

輸入功率	1400 W
工作溫度無段式溫度控制	50 - 600° C
氣流量	250 - 500 l/min
重量	0.97 kg
包裝	塑膠箱
料號	0601944738

照明

**GLI PortaLED L-Boxx 136
系統式高亮度 LED 工具箱 (中)**



- 1x 單機

額定電壓	DC 14.4-18V
LED 燈泡	60 顆
明亮度	800 lm
可調明亮度	三段
最長連續使用時間 / 配 14.4V 電池	57 分鐘 / 安
最長連續使用時間 / 配 18V 電池	70 分鐘 / 安
重量 / 不含電池	3.5 kg
包裝	系統工具箱
料號	0601446100

GLI 120-LI 12V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	DC 10.8V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
可調明亮度	二段
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A10L0

GLI 12V-80 12V 鋰電手電筒

空機



1x 單機	
額定電壓	DC 10.8V
LED 燈泡	一顆
明亮度	80 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	19 小時
重量 / 不含電池	0.14 kg
包裝	紙盒
料號	0601437V00

GLI 12V-330 12V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	DC 10.8V
LED 燈泡	10 顆
明亮度	330 lm
可調明亮度	二段
可調照明角度	200°
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	6 小時
重量 / 不含電池	0.3 kg
包裝	紙盒
料號	06014A0000

GLI 180-LI 18V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	DC 14.4-18V
LED 燈泡	6 顆
明亮度	300 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	10 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	06014A11L0

台式工具

GLI 18V-420 18V 鋰電照明燈

空機



1x 單機	
額定電壓	DC 14.4 - 18V
LED 燈泡	3 顆
明亮度	420 lm
最長連續使用時間 / 配 2.0Ah 電池	4.5 小時
重量 / 不含電池	0.15 kg
包裝	紙盒
料號	0601443400

GCM 8 S-JL 木工切斷機



1x 機台	
1x 材料夾具	
輸入功率	1600 W
切斷能力 / 正 90°	70 x 312 mm
切斷能力 / 斜接 45°	70 x 225 mm
切斷能力 / 傾斜 45°	48 x 312 mm
空載轉速 / 每分鐘	5500 rpm
斜角設定	左 47° / 右 2°
角度設定	左 52° / 右 60°
鋸片直徑	216 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17.3 kg
包裝	紙盒
破刷料號	1609B03790
料號	0601B191C0

ps : 不含鋸片

GTS 1031 木工切斷機



1x 機台	
輸入功率	2000 W
切斷能力 / 斜接左 45°	79 x 210 mm
切斷能力 / 斜接右 45°	79 x 460 mm
空載轉速 / 每分鐘	3650 rpm
斜角設定	左 47° / 右 2°
鋸片直徑	254 mm
鋸片內孔	30 mm
重量	26.0 kg
包裝	紙盒
破刷料號	2610024768
料號	0601B305C0

ps : 不含鋸片

GCO 2000 鐵工切斷機



1x 機台	
1x 切片	
輸入功率	1650 W
最大切斷能力 / 矩形鋼材	85 x 180 mm
最大切斷能力 / 正方型鋼材	120 x 120 mm
最大切斷能力 / L 型鋼材	138 x 138 mm
空載轉速 / 每分鐘	3500 rpm
鋸片直徑	355 mm
鋸片內孔	25.4 mm
重量	17 kg
包裝	紙盒
破刷料號	1607014178
料號	0601B170C0

GTA 60 W 移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	1220 mm
工作台高度	622 mm
重量	29 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12000

適用 GST 1031

GTA 2500 W 移動式木工工作台



1x 工作台	
工作台長度	2510 mm
工作台高度	947 mm
重量	35 kg
包裝	紙盒
料號	0601B12100

適用 GCM 8S-JL

GTA 500 固定式木工工作台



1x 工作台	
無延伸工作台長度	56 mm
延伸工作台長度	452 mm
工作台高度	604 mm
重量	7.5 kg
包裝	紙盒
適用 GST 1031	
料號	0601B22010

數位測量儀器

GLM 25 Professional GLM 30 Professional 測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
1x 手腕帶	
測量範圍 / 標準	0.15-25 m ; 0.15-30 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	-
電池使用壽命	2 x 1.5 V LR03(AAA)
電力供應	IP54
防護係數	ft/m
測量單位	105 x 41 x 24 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	0.1 Kg
重量	0 601 072 J80
料號	/0 601 072 5K0

GLM 40 Professional 測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
測量範圍 / 標準	0.15 - 40 m
測量精度 / 標準	± 2.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	約 5,000 次
電池使用壽命	2 x 1.5 V LR03(AAA)
電力供應	IP54
防護係數	尺 / m
測量單位	105 x 41 x 24 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	0.1 Kg
重量	0 601 072 9C0
料號	

GLM 500 Professional 測距儀



NEW !



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
測量範圍 / 標準	0.05 - 50 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm / ± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	約 10,000 次
電池使用壽命	2 x 1.5 V LR03(AAA)
電力供應	IP54
防護係數	m
測量單位	106 x 45 x 24mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	0.1 Kg
重量	0 601 072 HC0
料號	

GLM 50 C Professional 測距儀



2x 1.5V LR03 (AAA) 電池	
1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0.05 - 50 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm / ± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 10,000 次
電力供應	2 x 1.5 V LR03(AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m (app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	106 x 45 x 24mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 072 C40

GLM 100 C Professional 測距儀



1x 保護袋	
測量範圍 / 標準	0.05 - 100 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm / ± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m (app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
料號	0 601 072 750

GLM 150 C Professional 測距儀

NEW !



- 3x 1.5V 電池
- 1x 保護袋
- 1x 手腕帶

測量範圍 / 標準	0.05 - 150 m
測量精度 / 標準	± 1.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	3 x 1.5V LR06 (AA)
防護係數	IP54
測量單位	m (app 內可設定各種測量單位)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0 601 072 FKO



GLM 80 Professional 測距儀



- 1x 充電器
- 1x 保護袋

測量範圍 / 標準	0.05 - 80 m
測量精度 / 標準	± 1.5 mm / ± 0.2° (斜度)
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	有 / 有
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 25,000 次
電力供應	內建鋰電池
防護係數	IP54
測量單位	m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	111 x 51 x 30 mm
重量	0.14 Kg
料號	0 601 072 350



GLM 250 VF Professional 測距儀



- 3x 1.5V LR03 (AAA) 電池
- 1x 保護袋
- 1x 手腕帶

測量範圍 / 標準	0.05 - 250 m
測量精度 / 標準	± 1.0 mm
銀幕旋轉顯示 / 斜度感應器	-
藍牙配備	有
電池使用壽命	約 30,000 次
電力供應	4 x 1.5V LR03 (AAA)
防護係數	IP54
測量單位	m
尺寸 / 長 / 寬 / 高	120 x 66 x 37 mm
重量	0.24 Kg
料號	0 601 072 100



R 60 Professional 水平尺

1x 保護袋	
水平氣泡精度	± 0.05°
搭配 GLM 80 / GLM 100 C 之斜度精度	± 0.2°
尺寸 / 長 / 寬 / 高	610 x 58 x 30mm
重量	0.6 Kg
料號	0 601 079 000



GAM 220 Professional 角度測量儀



- 4x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 保護袋

測量範圍 / 標準	0° - 220°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	447 x 52 x 60 mm
重量	1.1 Kg
料號	0 601 076 500




GAM 270 MFL Professional 角度測量 / 數位水平尺



- 4x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 保護袋
- 1x 量尺延伸臂

測量範圍 / 標準	0° - 270°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30m
雷射精準度	± 0.5mm/m (垂直) / ± 1mm/m (水平)
電力供應	4 x 1.5V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	684 x 52 x 60 mm
重量	1.5 Kg
料號	0 601 076 400



GIM 120 Professional 數位水平尺



- 4x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 保護袋

測量範圍 / 標準	0° - 360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.2° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	-
雷射精準度	-
電力供應	4 x 1.5V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	1250 x 27 x 59 mm
重量	1.3 Kg
料號	0 601 076 800



GIM 60 L Professional 數位水平尺



- 4x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 保護袋

測量範圍 / 標準	0° - 360°
測量精度 / 標準	± 0.05° @ 0° & 90° / ± 0.1° @ 1° - 89°
雷射作業範圍	30 m
雷射精準度	± 0.5mm/m (垂直) / ± 1mm/m (水平)
電力供應	4 x 1.5V LR06 (AA)
電池操作時間	100 h
尺寸 / 長 / 寬 / 高	600 x 27 x 59mm
重量	0.9 Kg
料號	0 601 076 300



GTC 400 C Professional 熱像儀

NEW !




- 4x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 手腕帶
- 1x USB 傳輸線
- 1x 保護袋
- 1x 電池轉接盒

紅外線解析度	160 x 120
熱靈敏度	< 0.05°
測溫範圍	-10 ... +400
Wifi 熱點連結手機 app 及 USB 連結電腦	有
內建相機 / 記憶體	有 / 可儲存 500 張影像
對焦 / 最短對焦距離	固定免調焦 / 0.3m
IP 防護係數	IP 53
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5h (12V 1.5Ah 鋰電池) / 2h 鹼性電池
尺寸 / 長 / 寬 / 高	233 x 95 x 63 mm
重量	0.54 kg
料號	0 601 083 150



GMS 120 Professional 牆體探測儀



- 1x 9V 6LR61
- 1x 手腕帶
- 1x 保護袋

可探測材質 / 探測深度 (含鐵金屬)	12 cm
可探測材質 / 探測深度 (非鐵金屬)	8 cm
可探測材質 / 探測深度 (通電電纜)	3.8 cm
可探測材質 / 探測深度 (木質基底)	5 cm
可探測材質 / 探測深度 (含水塑膠管)	-
電力供應	1 x 9V 6LR61
電池操作時間 / 自動關機	5小時 / 5分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 / 長 / 寬 / 高	200 x 86 x 32mm
重量	0.27 Kg
料號	0 601 081 000



D-tect 120 Professional 牆體探測儀



- 4x 1.5V LR6(AA)
- 1x 保護袋
- 1x 電池轉接盒

可探測材質 / 探測深度 (含鐵金屬)	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (非鐵金屬)	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (通電電纜)	6 cm
可探測材質 / 探測深度 (木質基底)	6 (通用及乾牆模式) / 12 cm (水泥牆模式)
可探測材質 / 探測深度 (含水塑膠管)	6 cm
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間 / 自動關機	5小時 / 5分鐘
物體中心點的測量準確度	±10 mm
尺寸 (長 / 寬 / 高)	260 x 185 x 170mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 081 3K0



GIS 1000 C Professional 藍牙測溫儀



- 4 x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 電池轉接盒
- 1x USB 傳輸線
- 1x 保護提袋

作業範圍 / 標準	0.1 - 5m
測溫範圍 / 標準	表面 / 接觸溫度: -40 -- 1000° 環境溫度: -10 -- 50° 相對溫度: 0 -- 100° -40 -- -20.1° / ±2.5°; -20 -- -0.1° / ±1.5°; 0 -- 100° / ±1°; >100° / ±1° >400° / ±2%
測量精準度 -- 表面溫度	± 1°
測量精準度 -- 環境溫度	<20% / ±3%; 20-60% / ±2%; 60-90% / ±3%
電力供應	12/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 89 x 214 mm
重量	0.55 kg
料號	0 601 083 340



GIC 120 C Professional 管路檢視攝像儀



- 4 x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡
- 1x 保護提袋
- 1x 電池轉接盒
- 1x SD 卡
- 1x USB 傳輸線

螢幕尺寸	3.5"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	上方定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	12V/10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	6 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	217 x 90 x 49mm
重量	0.6 Kg
料號	0 601 241 2K0



GIC 120 Professional 管路檢視攝像儀




- 4 x 1.5V LR6(AA) 電池
- 1x 掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡
- 1x 保護提袋

螢幕尺寸	2.7"
攝像頭直徑	8.5mm*
數位放大	2 x
圖像定位功能	羅盤定位
掛鉤 / 磁鐵 / 反射鏡	附贈
電力供應	4 x 1.5V LR6 (AA)
電池操作時間	5 小時
螢幕解析度	320 x 240
尺寸 / 長 / 寬 / 高	197 x 85 x 49mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 241 100



攝像管



攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	8.5mm*
攝像館長度	120cm, 300cm
料號	1 600 A00 9B9(1.2m) 1 600 A00 9BA(3m)



攝像管



攝像頭解析度	320 x 240px
攝像頭直徑	3.8mm*
攝像館長度	120cm
料號	1 600 A00 9BC



* 客訂 3 個月

GLL 1 P Professional 點雷射



2x 1.5 V LR03 (AAA) 電池
1x 多功能底座
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	5 m (線) / 20 m (點)
測量精度 / 標準	± 0.5 mm/m
自動校平範圍 / 標準	-
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	15 小時
電力供應	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	154 x 24 x 30 mm
重量	0.1 Kg
料號	0 601 066 CB0

GPL 3 Professional 點雷射



3x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 多功能底座
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	30 m
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 5° (縱軸) / ± 3° (橫軸)
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	24 小時
電力供應	3 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	104 x 40 x 80 mm
重量	0.25 Kg
料號	0 601 066 100

GCL 2-15 G Professional GCL 2-50 CG Professional 點線儀

NEW !



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池 1x 目標板 1x 壁掛架 1x 內襯
1x 旋轉底座 RM 1(GCL 2-50 CG 為 RM 2) 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準	15 m (線) / 10 m (點) (GCL 2-15 G) 5-50 m (線, 接收器) / 10 m (點) (GCL 2-50 CG)
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m (線) / ± 0.7 mm/m (點)
自動校平範圍 / 標準 / 時間	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋尺寸	1/4", 5/8"
電池操作時間	6 (2 線 + 2 點) / 8 (2 線) / 12 (1 線 + 2 點) / 16 (線) / 18 (點) 小時
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	112 x 55 x 106 mm
重量	0.49 Kg
料號	0 601 066 J00, 0 601 066 H80

GPL 5 Professional 點雷射



3x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 多功能底座
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	30 m
測量精度 / 標準	± 0.3 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 5° (縱軸) / ± 3° (橫軸)
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	24 小時
電力供應	3 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	104 x 40 x 80 mm
重量	0.25 Kg
料號	0 601 066 200

GLL 30 Professional 墨線儀

NEW !



2x 1.5 V AA 電池
1x MM2 小腳架

雷射線作業範圍	10m
精準度	± 0.8 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 4° / 6 秒
雷射線顏色	紅
雷射等級及型態	2 級 / 635nm, < 1mw
三腳架螺紋尺寸	1/4"
電力供應	2 x 1.5 V AA
尺寸重量	71 x 55 x 72mm / 0.25kg
料號	0 601 063 B10

GLL 30G Professional 墨線儀

NEW !



2x 1.5 V AA 電池
1x 保護布袋

雷射線作業範圍	10m
精準度	± 0.8 mm/m
自動校平範圍 / 時間	± 4° / 6 秒
雷射線顏色	綠
雷射等級及型態	2 級 / 500-540nm, < 5mw
三腳架螺紋尺寸	1/4"
電力供應	2 x 1.5 V AA
尺寸重量	71 x 55 x 72mm / 0.25kg
料號	0 601 063 C10

GLL 3 X Professional 墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋

測量範圍 / 標準	15 m
測量精度 / 標準	± 0.5 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / -
托架	有
三腳架螺紋	1/4"
電池操作時間	3 小時
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	97 x 65 x 120 mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 063 C10


GLL 3-15 X Professional GLL 5-50 X Professional 墨線儀



4 x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 旋轉底座 1x 保護提袋附肩背帶

測量範圍 / 標準	5 - 15 m (GLL 3-15 X) 5 - 50 m (水平線) / 5-30 m (垂直線) (接收器) (GLL 5-50 X)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 3° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	17 (3 線) / 24 (2 線) / 40 (1 線) 小時 (GLL 3-15 X) 10 (5 線) / 17 (3 線) / 24 (2 線) / 40 (1 線) 小時 (GLL 5-50 X)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	122 x 83 x 129 mm
重量	0.5 Kg
料號	0 601 063 M80 0 601 063 N80

GLL 5-40 E Professional GLL 8-40 E Professional 電子式墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 1x 9V 6LR61 電池
1x 接收器 LR 5 1x 接收器保護袋與手腕帶
1x 雷射辨識鏡 1x 鋁製工具箱附肩背帶

測量範圍 / 標準	5 - 40 m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.1 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 0.3° / -
托架	有
三腳架螺紋	5/8"
電池操作時間	5 (5 線) / 24 (1 線) 小時 (GLL 5-40 E) 2.5 (8 線) / 5 (5 線) / 24 (1 線) 小時 (GLL 8-40 E)
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA) 或 DC 6V
尺寸 / 長 / 寬 / 高	136 x 136 x 210 mm
重量	1.1 Kg
料號	0 601 063 G80 0 601 063 H80

GLL 3-80 Professional 三圓墨線儀



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 2 x 1.5 V LR03 (AAA) 電池
1x 接收器 LR 6 1x 接收器保護袋 1x 目標板
1x 內襯 1x 多功能底座 BM 1 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	4 x 1.5 V LR06 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0 601 063 S80

GLL 3-80 CG Professional 三圓墨線儀


NEW !



4x 1.5 V LR06 (AA) 電池
1x 保護袋 1x 目標板 1x 內襯
1x 電池轉接盒 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準	30m / 5-120m (接收器)
測量精度 / 標準	± 0.2 mm/m
自動校平範圍 / 標準	± 4° / < 4 秒
托架	有
三腳架螺紋	1/4" & 5/8"
電池操作時間	3 個雷射面全開可連續 4 小時
電力供應	12 / 10.8V 鋰電充電電池 或 / 4 x 1.5 V LR6 (AA)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	149 x 84 x 142 mm
重量	0.82 Kg
料號	0 601 063 U80

GRL 240 HV Professional 旋轉雷射儀



1x 9V 6LR61 電池
2x 1.2 V LR20 (D) 電池
1x 接收器 LR 24
1x 壁掛架 VM24 1x 雷射辨識鏡
1x 目標板 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準, 直徑	60 / 240 m (接收器)
測量精度; 自動校平範圍 / 標準	± 0.2 mm/m; ± 5°
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	50 小時
電力供應	2 x 1.5 V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
料號	0 601 061 C10

GRL 300 HV Professional 旋轉雷射儀



2x 1.5 V LR20 (D) 電池
2x 1.2 V HR20 (D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1 1x 遙控器 RC 1
1x 壁掛架 WM4 1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準, 直徑	60 / 300 m (接收器)
測量精度; 自動校平範圍 / 標準	± 0.1 mm/m; ± 5°
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	50 小時
電力供應	2 x 1.5 V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
料號	0 601 061 503


GRL 300 HVG Professional 旋轉雷射儀



2x 1.5 V LR20 (D) 電池
2x 1.2 V HR20 (D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1 1x 遙控器 RC 1
1x 壁掛架 WM4 1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準, 直徑	60 / 300 m (接收器)
測量精度; 自動校平範圍 / 標準	± 0.1 mm/m; ± 5°
轉速	150, 300, 600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	30 小時
電力供應	2 x 1.5 V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	190 x 180 x 170mm
重量	1.8 Kg
料號	0 601 061 703


GRL 400 H Professional 旋轉雷射儀



2x 1.5 V LR20 (D) 電池
2x 1.2 V HR20 (D, 9Ah) 電池
1x 接收器 LR 1 1x 可充電電池 (鎳鎘)
1x 壁掛架 WM4 1x 非可充電電池外盒
1x 雷射辨識鏡 1x 目標板
1x 充電器 1x 變壓器 1x 工具提箱

測量範圍 / 標準, 直徑	20 / 400 m (接收器)
測量精度; 自動校平範圍 / 標準	± 0.08 mm/m; ± 5°
轉速	600 rpm
振動警示	有
電池操作時間	50 小時
電力供應	2 x 1.5 V LR20 (D)
尺寸 / 長 / 寬 / 高	183 x 170 x 188mm
重量	1.8 Kg
料號	0 601 061 800

GOL 32 D Professional 光學水準儀



1x 鏡頭護蓋	1x 鉛錘	1x 六角扳手
1x 調整銷	1x 工具提箱	
測量範圍 / 標準	120 m	
測量精度 / 標準	± 0.03 mm/m	
放大倍率	32 倍	
最小測量距離	0.3 m	
鏡頭直徑	36 mm	
乘數	100	
尺寸 / 長 / 寬 / 高	215 x 135 x 145mm	
重量	1.7 Kg	
料號	0 601 068 500	

LR 1 Professional LR 1 G Professional 接收器



1x 9V 6LR61	1x 持架	接收範圍 / 標準	0-200m(LR 1)/ 0-150m(LR 1 G)
		接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
		IP 防護	IP 65
		電力供應	1 x 9V 6LR61
		操作時間	50 小時
		尺寸	148 x 73 x 30mm
		重量	0.25 Kg
		適用產品	GRL 400H(LR 1) GRL 300 HV(LR 1) GRL 300 HVG(LR 1 G)
		料號	0 601 015 400 0 601 069 700

LR 2 Professional 接收器



1x 9V 6LR61	1x 持架	接收範圍 / 標準	5 - 50m
		接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
		IP 防護	IP 54
		電力供應	1 x 9V 6LR61
		操作時間	30 小時
		尺寸	74 x 41 x 150mm
		重量	0.27 Kg
		適用產品	GLL 3-80 P GLL 5-50 GLL 50 X
		料號	0 601 069 100

LR 5 Professional 接收器



1x 9V 6LR61	1x 手腕帶	1x 保護袋	接收範圍 / 標準	1 - 40m
			接收精度 / 標準	± 1 mm
			IP 防護	IP 65
			電力供應	1 x 9V 6LR61
			操作時間	15 小時
			尺寸	51 x 25 x 150mm
			重量	0.36 Kg
			適用產品	GLL 5-40 E GLL 8-40 E
			料號	0 601 069 G80

LR 7 Professional 接收器

NEW !



1x 9V 6LR61	1x 持架	接收範圍 / 標準	5 - 50m
		接收精度 / 標準	± 1 mm/ ± 3mm
		IP 防護	IP 54
		電力供應	2 x 1.5V LR6 (AA)
		操作時間	30 小時
		尺寸	73 x 28 x 137mm
		重量	0.15 Kg
		適用產品	GCL 2-50 CG GLL 3-80 CG
		料號	0 601 069 J00

適用 LR 1/LR 1 G/LR 2/LR 5 接收器持架



適用產品	適用 LR 1/LR 1 G/ LR 2/LR 5
料號	1 608 M00 70F

適用 LR 7 接收器持架



適用產品	適用 LR 7
料號	1 608 M00 C1L

BT 150 Professional 三腳架 (小孔)



伸縮高度	55- 157cm
固定螺紋	1/4"
重量	1.3 Kg
適用產品	GPL 3 - GPL 5 - GCL 2-15 G - GCL 2-50 CG - GLL 3-80 - GLL 3 X - GLL 3-80 CG - GLM 500 - GLM 50 C - GLM 80 - GLM 100 C - GLM 150 C - GLM 250
料號	0 601 096 B00

BT 150 5/8" Professional 三腳架 (大孔)



1x 保護套	伸縮高度	55- 157cm
	固定螺紋	5/8"
	重量	1.3 Kg
	適用產品	GLL 3-15 X - GLL 5-50 X - GLL 5-40 E - GLL 8-40 E - GLL 3-80 - GLL 3-80 CG
	料號	0 601 096 C80

BT 160 Professional 三腳架



伸縮高度	97-160cm
固定螺紋	5/8"
重量	4.1 Kg
適用產品	GCL 2-15 G - GCL 2-50 CG - GCL 3-80 - GLL 3-80 CG - GLL 5-40 E - GLL 8-40 E - GRL 400 H - GRL 300 HVG - GRL 300 HV - GOL 32 D
料號	0 601 091 200

BT 300 HD Professional 三腳架



伸縮高度	122-295cm
固定螺紋	5/8"
重量	7.2 Kg
適用產品	GCL 2-15 G - GCL 2-50 CG - GCL 3-80 - GLL 3-80 CG - GLL 5-40 E - GLL 8-40 E - GRL 400 H - GRL 300 HVG - GRL 300 HV - GOL 32 D
料號	0 601 091 400

GR 240 Professional 挖填桿



高度	2.4m
節數	2
測量單位	m/cm
重量	1.3 Kg
適用產品	GLL 3-80 - GLL 3-80 CG - GRL 400H - GRL 300 HV - GRL 300 HVG - GOL 32 D
料號	0 601 094 100

GR 500 Professional 標尺



1x 保護袋	高度	5m
	節數	5
	測量單位	m/cm
	重量	1.98 Kg
	適用產品	GRL 400H GRL 300 HV GRL 300 HVG GOL 32 D
	料號	0 601 094 300

BT 350 Professional 伸縮桿



1x 持架	1x 儀器固定器	伸縮高度	140 -350cm
		固定螺紋	-
		重量	2.5 Kg
		適用產品	GPL 3 - GPL 5 GCL 2-15 G GCL 2-50 CG GLL 3-80 GLL 3-80 CG GLL 3X
		料號	0 601 015 B00

BM 1 Professional 多功能底座



伸縮高度	5 - 50m
三腳架固定螺紋	-
IP 防護	-
重量	0.5 Kg
適用產品	GPL 3 - GPL 5 GCL 2-15 G GCL 2-50 CG GLL 3-80 GLL 3-80 CG GLL 3X
料號	0 601 015 A01

RM 3 Professional 電動旋轉底座

NEW !



3x 1.5 V LR03 (AAA) 電池	1x 遙控器 RC 2	1x 內襯	1x 壁掛架	伸縮高度	1 - 40m
				三腳架固定螺紋	1/4"
				IP 防護	IP 54
				重量	0.46 Kg
				適用產品	GCL 2-50 CG GLL 3-80 CG
				料號	0 601 092 800

高壓清洗機

RC 1 Professional 遙控器



接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	-
電力供應	1 x 1.5V LR6(AA)
重量	0.07 Kg
適用產品	GRL 300 HV GRL 300 HVG
料號	0 601 069 300

RC 2 Professional 遙控器



接收範圍 / 標準	0 - 30m
IP 防護	IP 5X
電力供應	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
重量	0.069 Kg
適用產品	GCL 2-50 CG GLL 3-80 CG
料號	0 601 069 C00

AQT33-11 高壓清洗機

NEW !



1x 噴槍	1x 噴管
1x 旋轉噴射噴頭	
1x 扇型噴頭	1x 泡沫噴頭
1x 高壓軟管 (6m)	1x 自來水軟管 (3m)
1x 水龍頭快速接頭	1x 水管快速接頭
最大容許壓力	10.5MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1300W
水壓	105bar
流量	330 (l/h)
最高水溫	40°C
質量	3.8kg(本體部分)

UA125 高壓清洗機 **NEW !**



1x 噴槍	1x 噴管
1x 三合一噴頭	
1x 90度變換噴頭	
1x 泡沫噴頭	
1x 高壓軟管 (8m)	
1x 自來水軟管 (3m)	
1x 水龍頭快速接頭	
1x 水管快速接頭	
最大容許壓力	12MPa
電源	100V(50-60Hz)
消耗電力 (輸入)	1500W
最大水壓	120bar
最大噴出量	390 (l/h)
最高吸水溫度	40°C
質量	7.28kg(本體部分)

禮品系列

三機組用工具袋 (52x27x25cm)



市價	1,580 元
No.	1619MBG007

三口加蓋釘袋 (19x15x25cm)



市價	400 元
No.	1619MBG104

反光通用袋 (18x13x8cm)



市價	350 元
No.	1619MBG507

牛仔腰包 - 小 (11.5X5X22.5 cm)



市價	650 元
No.	1619MJKBGS

牛仔腰包 - 大 (43X43X34 cm)



市價	800 元
No.	1619MJKBGL

18V / 12V 雙機組專用工具箱



市價	1000 元
No.	1619M18BAG(18V) 1618D000FE(12V)

20 吋工具箱



市價	600 元
No.	1619Z18077

24 吋工具箱



市價	800 元
No.	1619Z18057

Dremel

2050 N/15 Stylo⁺ 筆型刻磨機

NEW !



額定電壓	100-240V
無負載轉速	5000-22000 rpm
研磨輪直徑	最大 38.1 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
檔速	5 檔轉速自由選擇
料號	F0132050NH

3000 調速刻磨機



額定功率	144W
無負載轉速	5000-35000 rpm
研磨輪直徑	最大 50.8 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0133000TW 3000 N/10 F0133000TX 3000 2/30

8220 12V MAX 鋰電調速刻磨機



額定電壓	10.8V
無負載轉速	5000-33000 rpm
研磨輪直徑	最大 38 mm
夾頭直徑	最大 3.2 mm
料號	F0138220AE N/30

**HEAVY
DUTY**

**全系列
一年保固**

台灣羅伯特博世股份有限公司

地址：台北市建國北路一段90號6樓

郵遞區號：10491

內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，內容更改恕不另行通知

Line@



FB粉絲專頁



官方網站

