



BOSCH



BOSCH

簡單！正確！BOSCH雷射測距儀種類齊全！

只要將雷射可見光對準標的物，按下按鈕，測得的距離立即以數字顯示出來，也可以自動計算面積和體積。

正確

可以一邊以雷射確認測量點，一邊進行測量。

經濟

能夠一個人測量，可以大幅減少人事成本。

不會麻煩

不需要梯子或測量支架。

	25/30m 	40m 	50m 	50m 	80m 	100m 	150m 	250m 
料號	0601072J80/06010725K0	06010729C0	0601072HC0	0601072C40	0607072350	0601072P40	0601072FK0	0601072100
測量範圍	0.15-25m/30m	0.15-40m	0.05-50m	0.05-50m	0.05-80m	0.05-100m	0.08-150m	0.05-250m
精準度	± 2.0mm	± 2.0mm	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.5mm	± 1.0mm
自動記憶 + 參數設定	2	10	20	30	20	20	50	30
測量模式	僅距離、自動加總		距離、面積；體積、連續測量、加/減					
			簡易間接高度測量					
			最大最小值測量					
			雙重間接高度測量					
			間接距離測量					
			連續壁面機(同一高度)測量					
測量輔助功能			定樁測量				定樁測量	
							梯形斜邊測量	
							角落指針	
							定時功能	
							5百萬像素相機	
測量基準點	儀器底緣		儀器前緣/底緣/三腳架接口		儀器前緣/底緣/三腳架接口/角落指針		內建觀景窗	
	黑白		彩色翻轉顯示		黑白翻轉顯示		彩色翻轉顯示	
							黑白	
螢幕顯示	黑白		彩色翻轉顯示		黑白翻轉顯示		彩色翻轉顯示	
防護係數			IP54		IP54		IP54	
三腳架接孔			1/4"		1/4"		1/4"	
電力供應	2 x 1.5V AAA電池		內建鋰電池		3 x 1.5V AA電池		4 x 1.5V AAA電池	
重量	90g		100g		140g		250g	

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有


此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

測量模式解說


簡易間接高度測量

測量直角三角形的兩個邊(1, 2)，就可以馬上知道第三個邊(E)的數值。測量1的邊時，若合併使用最小及最大測量模式的「最小模式」，可以測得垂直相交的距離。




雙間接高度測量

因障礙物而無法取得上述垂直交點時，可以測量兩個直角三角形的三個邊(1, 2, 3)，就可以馬上知道(E)的數值。測量1的邊時，若合併使用最小及最大測量模式的「最小模式」，可以測得垂直相交的距離。




連續壁面積測量

首先，測量高度A。接著，測量寬度B1，面積就會被計算及顯示出來。測量第2面的B2的話，會顯示第1面+第2面的面積。重複相同的順序的話，會一直顯示該時間點的總面積。




定樁測量

同等間隔設有柱子或放著桌子來當作牆壁隔間時，使用本測量模式最為方便。不但可以測量基準來設定同等間隔，還可以任意設定長度。可以設定發出操作聲，即使不看畫面，也能進行測量作業。



梯形斜邊測量

可以對於如圖所示的傾斜面測量距離(E)。可以對於底邊1、高度2, 3進行3次測量。



雷射測距儀配件

品名	貨號	牌價	GLM 25/GLM 30	GLM 40	GLM 500	GLM 50 C	GLM 80	GLM 100	GLM 150 C	GLM 250 VF
三腳架 BT 150 1/4"	0601096B00	700	O	O	O	O	O	O	O	O
水平尺 60	0601079000	1450					O	O		
保護布套 1	2609160194	110	O	O						
保護布套 2	1618D000G6	110			O					
專用布套						O	O	O	O	O

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

GLM50C、GLM150C型用的數據傳送終端機

數據傳送終端機的系統條件			
傳送方法	GLM 50C · GLM 150C 智慧型手機 藍芽	GLM 50C PC 藍芽	GLM 150C PC 藍芽
內建藍芽配備USB	Bluetooth® Bluetooth®4.0 (Bluetooth®Classic and Low Energy)	Bluetooth® Bluetooth®4.0	Bluetooth® Bluetooth®4.0
可支援的OS	iOS Android™	Windows®	Windows®
終端機	iPhone 4S以上 iPad ※第3代以上	Windows電腦	Windows電腦
OS版本	iOS 5, X以上	Windows 7 SP1以上 Windows 8	Windows 10
藍芽版本	4, X/LE以上	2.0以上	2.0以上
智慧型手機App/電腦軟體	Bosch Measuring Master App APP商店免費下載	Bosch Measuring Master PC Software Google Play免費下載	Bosch Measuring Master PC Software Bosch電動工具服務中心 免費下載



受歡迎的“智能測距儀” 彩色液晶型新登場！

GLM50C (最長測量距離50m)

※GLM500、GLM150C型也有彩色液晶款式。



測量模式選擇畫面
直覺式操作
一目瞭然



易看、易懂的彩色液晶畫面。

※下一個測量部位會顯示紅色山。



BOSCH



BOSCH











簡單！正確！BOSCH雷射墨線儀種類齊全！



此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

型號	 GCL 2-15G	 GCL 2-50CG	 GLL 30G	 GLL 3X	 GLL 3-15X	 GLL 5-50X	 GLL 3-80	 GLL 3-80CG	 GLL 5-40	 GLL 8-40
雷射線投射圖										
料號	0601066J00	0601066H80	0601063V80	0601063CJ0	0601063M80	0601063N80	0601063SB0	0601063U80	0601063GB0	0601063HB0
測量範圍	線15m/點10m	線5-50m(接收器) / 點10m	線10m	線15m	線15m/鉛錘點5m	線5-50m(接收器) / 鉛錘點5m	線15m/點10m	線5-120m(接收器)	線5-40m(接收器)/鉛錘點2m	線5-40m(接收器) / 鉛錘點2m
測量精度	線 ±0.3mm/m/點 ±0.7mm/m	線 ±0.3mm/m/點 ±0.7mm/m	線 ±0.8mm/m	線 ±0.5mm/m	線 ±0.2mm/m	線 ±0.2mm/m	線 ±0.2mm/m	線 ±0.2mm/m	線 ±0.1mm/m	線 ±0.1mm/m
自動校平方式	擺錘方式								電子式	
自動校平範圍/時間	± 4 ° / < 4 秒		± 4 ° / < 6 秒		± 3 ° / < 4 秒	± 3 ° / < 4 秒	± 4 ° / < 4 秒		± 3 ° / < 4 秒	
雷射線模式	1垂直線+1水平線+上下2點		十字線	2垂直線+1水平線	2垂直線+1水平線+下點	4垂直線+1水平線+下點	3條360度雷射線(上下左右前後6面十字)		4垂直線+1水平線+下點	4垂直線+4水平線+下點
雷射光束顏色	綠光雷射線+紅色點		綠光	紅光				綠光	紅光	
斜度鎖定功能	有			有						
藍牙資訊傳輸		有						有		
電池操作時間	6(2線+2點)/8(2線)/12(1線+2點)/16(線)/18(點)小時			20小時	17(3線)/24(2線)/40(1線)小時	10(5線)17/(3線)/24(2線)/40(1線)小時	3條雷射全開可連續4小時	3條雷射全開4小時(一般電池)/6(12V鋰電池)	10(5線)/24(1線)小時	2.5(8線)/5(5線)/24(1線)小時
接收器		LR7				LR 2	LR 6/ LR 7	LR 7	LR 5	
三腳架接孔	1/4" & 5/8"		1/4"		5/8"	5/8"	1/4" & 5/8"		5/8"	
電力供應	3 x 1.5V AA	3 x 1.5V AA 或12V 鋰電池	2 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA				4 x 1.5V AA 或12V 鋰電池	4 x 1.5V AA或 6V直流電	
尺寸(長 / 寬 / 高)	112 x 55 x 136		71 x 55 x 72	97 x 65 x 120	122 x 83 x 129	122 x 83 x 129	149 x 84 x 142	162 x 84 x 148	136 x 136 x 210	
重量	0.49 Kg	0.58 Kg	0.25 Kg	0.5 Kg			0.82 Kg	0.9 Kg	1.1 Kg	

*1: 可使用BOSCH 10.8/12V鋰離子電池(另售)。

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

雷射墨線儀配件

品名	貨號	牌價	適用										
			GCL 2-15 G	GCL 2-50 CG	GLL 30/30 G	GLL 3X	GLL 3-15 X	GLL 5-50 X	GLL 5-40 E	GLL B-40 E	GLL 3-80	GLL 3-80 CG	
三腳架 BT 150 1/4"	0601096B00	700	○	○	○	○					○	○	
三腳架 BT 150 5/8"	0601096C80	1100	○	○			○	○	○	○	○	○	
多功能底座 BM 1	0601015A01	1600	○	○	○	○					○	○	
雷射接收器 LR 2	0601069100	4200					○						
雷射接收器 LR 5	0601069G80	2500						○	○				
雷射接收器 LR 7	0601069J00	2900		○							○	○	
LR 2 接收器持架	1608M0070F	1700											
LR 7 接收器持架	1608M00C1L	2900											
伸縮桿 BT 350	0601015B00	4500	○	○	○	○					○	○	
旋轉底座 RM 3 +遙控器 RC 2	0601092800	2900		○								○	

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有

此版權為台灣羅伯特博世股份有限公司所有



*1: 使用方法眾多，可以依作業需求使用。如安裝於三腳架(適用於1/4、5/8吋兩種)、夾住後安裝於牆壁、利用背面的磁鐵固定在鐵板上、打開折疊式的腳部來設定於地面、搭配BT 350伸縮桿使用、高度微調等。

