BOSCH

GSR/GSB 185-LI
18V鋰電免碳刷電鑽/起子機
18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

12V的尺寸、18V的動力

博世官網　博世LINE　博世FB　博世YouTube

NEW!

GSR 185-LI, GSB 185-LI
18V鋰電免碳刷電鑽/起子機
18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

12V的尺寸、18V的動力
設計緊湊、無刷馬達、金屬夾頭，效能耐用度更佳

金屬夾頭
全金屬夾頭，工具更堅固

緊湊設計
機台頭部長度162mm，
比GSR 120-LI(172mm) 、
GSR 180-LI (198mm) 更短

LED燈
LED燈照亮工作區域，
並在工具停止作業或電池
電量不足時提供反饋

工具狀態反饋
LED工作燈作爲狀態指示，可提供
工具保護、電池電量不足狀態提示：
作業期間閃爍3次 — 電池電量低
停機期間閃爍3次 — 工具故障提示

無刷馬達
提高工作功率、
運行時間和使用壽命

緊湊設計
機台頭部長度 177mm，
比 GSB 120-LI (187mm) 、
GSB 180-LI (210mm)
更短

博世電子電池保護
電子電池保護有助於機台
免受錯誤、過度使用而
造成的機台傷害

夾頭尺寸最大：13 mm

技術資料	GSR 185-LI	GSB 185-LI
額定電壓	18 V	18 V
空載轉速 - 高/低檔（每分鐘）	0-500/1,900 rpm	0-500/1,900 rpm
震動功率（每分鐘）	–	0 - 27,000 bpm
最大扭力（硬材/軟材）	50/21 Nm	50/21 Nm
最大鑽孔能力（木材/鋼材/磚材）	35/10/– mm	35/10/10 mm
最大鎖螺絲能力（木材）	10 mm	10 mm
重量（不含電池）	0.93 kg	0.99 kg
產品料號	0 601 9K3 083 (單機_塑膠箱) 0 601 9K3 0C1 (2.0Ah單電_充電器_塑膠箱)	0 601 9K3 183 (單機_塑膠箱) 0 601 9K3 1C1 (2.0Ah單電_充電器_塑膠箱)



* 實際規格請依據實際上市之產品為主

推薦配件

六角柄超硬磁磚鑽頭 8x90 mm
2 608 579 508

6.5mm 萬用鑽頭 1/4"六角柄
2 608 682 163

木工用快速扁平鑽頭 26x152mm
2 608 595 495