



BOSCH

GSR/GSB 18V-90 C

18V鋰電免碳刷電鑽/起子機

18V鋰電免碳刷震動電鑽起子機

精巧尺寸並兼有強勁動力



產品影片



博世官網

博世LINE

博世FB

博世YouTube

BeConnected



GSR/GSB 18V-90 C

18V 鋰電免碳刷電鑽/起子機

18V 鋰電免碳刷震動電鑽起子機

HEAVY DUTY

商品特色

01

強勁的無刷馬達

64Nm 加上 2100rpm，最大限度的提供高效施工

02

可選擇的反衝制停安全設計

KBC 反衝制停功能啟用時，減緩鑽到異物、受傷的可能

03

絕佳操控性

全新科技可切換精準離合器設定，機台一旦達到設定的扭力檔位，即停止作業，從而減少離合器的磨損、滑牙和由此產生的噪音

應用領域



目標族群：室內裝修 | 櫥櫃安裝 | 木工 | 水電配管 | 冷凍空調 | 設備維護

強勁無刷馬達

64Nm、2,100 rpm 無刷馬達，最大限度地提供用戶在工作現場的高效施工

精準離合器

用戶介面按鈕可啟動/關閉此功能

KBC 反衝制停

預設為開啟的反衝制停功能，可降低突然旋轉反應的風險，且可按工作需求強制關閉，5分鐘待機或取出電池後，將回復預設值開啟KBC，確保安全

到檔即停

具備20檔扭力，透過新科技精準離合器，可以再到達設定扭力檔位時，即停止作業，減少滑牙和工具損耗

堅固耐操

金屬夾頭和金屬齒輪箱，為快速鑽孔應用而設計

個性化機台設定

透過GCY 42藍牙模組，連結工具和手機APP(Bosch Toolbox或BeConnected)，做個人化設定

精巧設計

新一代無刷馬達更為精巧，使機頭長度僅GSR/GSB 163/175mm，更能應付狹窄空間



技術資料	GSR 18V-90 C	GSB 18V-90 C
額定電壓	18V	18V
空載轉速 - 高/低檔 (每分鐘)	0 - 630 / 2,100 rpm	0 - 630 / 2,100 rpm
震動功率 (每分鐘)	-	0 - 29,500 bpm
最大扭力 (硬材/軟材)	64 / 36 Nm	64 / 36 Nm
最大鑽孔能力 (木材/鋼材/磚材)	68 / 13 / - mm	68 / 13 / 13 mm
最大鎖螺絲能力 (木材)	12 mm	12 mm
金屬夾頭尺寸	13 mm	13 mm
重量 (不含電池)	1.1 kg	1.2 kg
產品料號	0 601 9K6 0L0	0 601 9K6 1L0

推薦配件

木工扁平鑽頭套裝

2 608 900 334



HEX-9 超硬磁磚鑽頭套裝

2 608 900 595



圓穴鋸

2 608 901 405



圓穴鋸套件

2 608 900 445



含鈦金屬鑽頭組 (1-10mm) 18支

2 607 017 047



CYL-9 多功能萬用鑽頭套裝

2 608 900 649



* 實際規格請依據實際上市之產品為主