



BOSCH

博世 科技成就生活之美



GHG 20-63 Professional GHG 23-66 Professional 插電熱風槍

HEAVY
DUTY

1年保固

安全高效 專業首選

嚴苛應用 全方位掌控

博世官網



博世LINE



博世FB



GHG 20-63 Professional

嚴苛應用 掌控自如



商品特色

- 01

強大功率
1500W強大功率，使溫度平穩升達600 °C
- 02

多功能性
3段氣流速率選擇，可微調溫度（每次10 °C）
- 03

強化安全
當馬達過熱時，熱保護關閉機制自動開啟

強化安全
- 熱保護關閉
- 保護握把

可視易用
1,4" 顯示螢幕

更好掌握
源自於兩側的軟膠設計

功率強大
1500W功率，可使溫度平穩升至600°C

多功能性
3段氣流速率，可微調溫度（每次10 °C）

穩定的作業位置
防滑橡膠設計

目標用戶族群

- 木匠
- 電工
- 汽車美容



推薦選購配件			
	1 609 390 453 表面噴嘴	1 609 201 795 熔接噴嘴	1 609 201 798 反射噴嘴

規格	單位	GHG 20-63
輸入功率	W	1500
溫度區間	°C	50-600
可調整溫度間隔	-	有（每微調一次10°C）
氣流量/工作溫度	l/min/°C	一段 100 / 50 二段 100-250 / 50-600 三段 200-350 / 50-600
耐用度	h	600
重量	kg	0.65
包裝	-	彩盒

GHG 23-66 Professional

嚴苛應用 全方位掌控



商品特色

- 01

全方位溫度控制
無段變速氣流，可微調溫度（每次10 °C）
- 02

強大功率
1300W強大功率，可輕鬆平穩升達600 °C
- 03

強化安全
當馬達過熱時，熱保護關閉機制自動開啟

強化安全
- 熱保護關閉
- 保護握把

可視易用
1,4" 顯示螢幕

容易使用
可根據溫度需求和空氣流量，設置四種設定

完全熱控制
無段變速氣流，可調整溫度（每次10 °C）

更好掌握
源自於兩側的軟膠設計

功率極強大
1300W功率，平穩升至600°C

穩定的作業位置
防滑橡膠設計

推薦選購配件			
	1 609 201 796 玻璃防護噴嘴	1 609 201 797 限縮噴嘴	1 609 201 751 噴嘴

規格	單位	GHG 23-66
輸入功率（最高電壓）	W	1300
溫度區間	°C	50-600
可調整溫度間隔	-	有（每微調一次10°C）
氣流量/工作溫度	l/min/°C	一段 100-200 / 50 二段 100-350 / 50-600
無段變速的氣流控制	-	是
持久性	h	500 – 1000
重量	kg	0.67
包裝	-	塑膠箱

目標用戶族群

- 木匠
- 電工
- 汽車美容

