

☑ 推薦配件



4" 彎曲磨盤



標準缺口邊鑽石鋸片



4" 可彎曲砂布輪

☑ 產品規格



技術參數	GWS 18V-100 C	GWS 18V-100SC
額定電壓	18V	18V
最大磨片 / 切片直徑	100mm	100mm
空載轉速 (每分鐘)	9000rpm	4500 – 9000 rpm
心軸羅紋	M10	M10
重量	含 6.3Ah 電池 2.8 kg	2.8 kg
產地	德國	德國



技術參數	GBA 18V 6.3Ah
額定電壓	18V
電池容量	6.3Ah
充電時間 80% / 100% (AL 1860 CV)	65 / 75 min
尺寸 (長 x 寬 x 高)	114 x 76 x 64 mm
重量	0.8 kg
電力燈顯示	5 LED
產地	馬來西亞

GWS 18V-100 C/SC 18V 鋰電免碳刷砂輪機

升級感受更高一級的產品與體驗

18V鋰電免碳刷砂輪機，動力更強勁，
搭配全新高效EneRacer6.3Ah電池，工作更高效，
同等於1000W插電砂輪機

HEAVY
DUTY

全系列
一年保固

EC
BRUSHLESS
MOTOR

博世官網



博世LINE



博世FB



BOSCH

博世 科技成就生活之美

GWS 18V-100 C 升級感受更高一級的產品和體驗

1000
W
EQUIVALENT

更高一級的動能和運行時間

EC 馬達 + 6.3Ah EneRacer 電池
最大可增加 35% 的功率
最多可延長 100% 的運行時間
同等於 1000W 的插電砂輪機



HEAVY
DUTY

更堅固耐用

可拆卸式除塵過濾器，
馬達使用壽命更持久

重新啟動保護



機台每次於不可抗力因素中斷時，
需重新啟動機台，以確保安全



切割能力

100mm 砂輪片直徑

保護蓋免拆螺絲 可轉動設計

應用領域

金屬切割

研磨金屬

金屬表面金加工

產品特色

1

新一代 EC 無刷馬達技術



更長馬達壽命

更高工作效率

更低維護成本

能源損耗降低
更長連續作業時間

2

更高一級的機台監控



智能制動系統

機台關閉後，2 秒內停止砂
輪片運轉



反衝制停控制

當切 / 磨的轉輪被卡住時，
停止機台運行



重新啟動保護

機台每次於不可抗力因素中
斷時，需重新啟動機台，以
確保安全



緩啟動

機台緩慢啟動，不會給使用
者帶來突然的後座力

3

用戶界面

溫度狀態

電池狀態

機台
狀態

速度控制

控制元件

GBA 18V 6.3Ah 如同插電電源一般給充電機台供電

ENERACER
TECHNOLOGY

智能化技術

智能化電池管理系統，
根據應用需求的變化，
控制能耗

電池狀態

高分辨率 5 LED 指示燈，
顯示電量消耗狀態



100% 延長使用壽命

新款 Coolpack 2.0

與一般 Coolpack 電池相比，
散熱能力增加高達 35%
與一般沒有 Coolpack 電池相比
散熱能力增加高達 135%

強勁有力

增加 + 80% 輸出功率
與現有 18V 雙層電池相比

USP 緊湊輕巧

市場上獨有的高能量
並小巧緊湊的電池
尺寸和現有
18V 雙層電池相似



100% 靈活性

可搭配使用在所有的
博世 18V 鋰電機台上



應用領域

研磨

鋸切

鑽孔

鑿子

產品特色

1

更大動力



1000
W
EQUIVALENT

2

運行時間更長



動力如同一臺 1.000W 的插電機臺。與 5.0Ah 相比，每次充電後可延長 100% 工作時間