

金屬鑽頭 HSS-G, DIN338

- 右手切割螺旋鑽頭，N型，135° 頂角設計，分割頂角（符合DIN 1412 C規格製造），直徑公差 h 8
- 柄與鑽頭直徑相等；鑽頭顏色：黑色
- 高速鋼材製成的螺旋鑽頭，符合DIN 338規格製造
- 雙切刀、圓柱形、雙槽

訂貨編號	直徑(D) 公釐	工作長度(L1)公釐	總長(L2)公釐	每包數量
2 608 595 049	1.0	12	34	10
2 608 595 053	2.5	30	57	10
2 608 595 055	3.0	33	61	10
2 608 595 056	3.2	36	65	10
2 608 595 058	3.5	39	70	10
2 608 595 059	4.0	43	75	10
2 608 595 060	4.2	43	75	10
2 608 595 062	5.0	52	86	10
2 608 595 066	6.0	57	93	10



三尖木工鑽頭

- 適用於硬木與軟木
- 鑽頭顏色：黑色，接觸點
- 具中心尖端與側邊切刀的鑽頭
- 雙槽

訂貨編號	直徑(D) 公釐	工作長度(L1)公釐	總長(L2)公釐	每包數量
2 608 596 300	3	33	61	1
2 608 596 303	6	57	93	1
2 608 596 305	8	75	117	1
2 608 596 307	10	80	120	1
2 608 596 309	12	96	151	1



木工扁平鑽頭Self Cut Speed，1/4"六角柄

- 適用於軟木與硬木、輕建材與石膏板
- 鑽孔速度比標準平面鑽頭快10倍
- 毋須費力、鑽頭會自行往木材中推進；歸功於自行進給螺旋紋頂端，鑽孔速度極快
- 博世專利木工扁平鑽頭
- 依照獨家標準、使用特殊硬化鋼材製造
- 符合ISO 1173 E6.3標準製造的1/4” 六角柄；鑽頭顏色：藍色與拋光鋼

訂貨編號	直徑(D) 公釐	總長(L2)公釐	每包數量
2 608 595 481	6.0	152	1
2 608 595 482	8.0	152	1
2 608 595 483	10.0	152	1
2 608 595 484	12.0	152	1
2 608 595 485	13.0	152	1
2 608 595 486	14.0	152	1
2 608 595 487	16.0	152	1
2 608 595 489	18.0	152	1



雙頭PH2起子頭組

- 標準型：標準雙頭PH2起子頭組，適用於所有一般用途，具永久磁性
- 標準金型：特硬雙頭PH2起子頭，適用於一般用途，具永久磁性

訂貨編號	長度公釐
2 608 521 038	45
2 608 521 039	65
2 608 521 040	110



訂貨編號	長度公釐
2 608 521 041	45
2 608 521 042	65
2 608 521 043	110



讓您的工作效能加倍！絕對值得升級

NEW!GSR 1080-2-LI Professional
阿爾發二代 (專業型充電式電鑽 / 起子機)



BOSCH

博世 科技成就生活之美

源自專業，服務專業

www.bosch-pt.com.tw

新GSR 1080-2-LI 阿爾發二代電鑽/起子機傳承博世的高品質與超強效能

NEW! GSR 1080-2-LI Professional 充電式電鑽/起子機

產品特色

有效照亮黑暗的工作空間
配備LED燈



FLEXIBLE POWER SYSTEM
靈活電力系統

博世靈活電力系統
■ 所有博世10.8V插入式電池均可適用
■ 所配電池適合多種博世10.8V充電式電動工具使用

powered by
Li-Ion
technology
鋰電池技術

高低兩速齒輪箱在拆鎖螺絲時提供
最佳扭力，鑽孔時則產生最佳轉速

長電池使用時間

電池能免於超載、過熱及過度放電全賴博世的電池保護裝置（ECP），使得電池長壽耐用

重要優點

- 價格實惠、物超所值
- 博世絕不妥協的高品質
 - 工具使用壽命長：全賴高品質耐用的零組件
 - 電池壽命長：全賴可靠的電池保護裝置（ECP）
- 高低兩速齒輪箱的超強效能，適用於各種不同用途

用途



拆鎖螺絲



在木材鑽孔



在金屬鑽孔

標準配備

- 電鑽/起子機1支
 - 10.8V/1.5Ah鋰電池2個
 - AL1115CV充電器1個
 - 博世標準攜帶箱
- *依實際內容而定

規格

項目	單位	GSR 1080-2-LI 專業型
電池技術	-	Li-Ion
電池電壓	V	10.8
電容	Ah	1.5
Chuck capacity	mm	0.8-10
Clutch setting	-	15 + 1 drill
無空載速		
第1齒輪	rpm	0-430
第2齒輪	rpm	0-1,600
最大扭矩		
硬材料螺絲起子裝置	Nm	28
軟材料螺絲起子裝置	Nm	11

項目	單位	GSR 1080-2-LI 專業型
最大螺絲直徑	mm	7
用於木材的最大鑽孔直徑	mm	19
用於鋼材的最大鑽孔直徑	mm	6
LED燈	有/無	有
尺寸		
長	mm	186
高	mm	196
重（含電池）	kg	1.0

配件

金屬鑽頭 HSS-G, DIN338



- ▶ 適用於所有合金及非合金鋼材，拉伸強度最大900N/mm2，鑄鋼，鑄鐵，燒結鐵，展性鑄鐵，非鐵金屬、硬塑膠
- ▶ 高精度研磨的HSS-G鑽頭，與標準研磨HSS鑿邊鑽頭相比，鑽孔速率最高快40%，推進壓力最高低50%
- ▶ 自動對準中央的分割頂角，不需預先打洞或導鑽，鑽頭最大直徑至10公釐

三尖木工鑽頭



- ▶ 所有三尖木工鑽頭都是依照嚴格的博世工廠標準製造
- ▶ 極銳利鑽頭，可精準鑽鑿出乾淨俐落的鑽孔
- ▶ 採用CBN研磨程序的高精度研磨，採用適用於硬化金屬的立方氮化硼砂輪
- ▶ 標準型三尖木工鑽頭快速鑽孔的最大直徑達30公釐（也適用於充電式電鑽）

配件

木工扁平鑽頭Self Cut Speed，1/4"六角柄



- ▶ 絕佳性價比與鑽孔精確度：高成本效益，取代螺旋鑽的快速選擇
- ▶ 新切割幾何學設計，提供乾淨而精確的鑽孔
- ▶ 鏟型設計能快速排出碎屑
- ▶ 創新自行進給螺紋頂端，毋須費力就能快速精確鑽孔

雙頭PH2起子頭組



- ▶ 標準型：標準雙頭PH2起子頭組，適用於所有一般用途，具永久磁性
- ▶ 標準金型：特硬雙頭PH2起子頭，適用於一般用途，具永久磁性