

X435 彎得好可彎曲砂布輪

產品特色

01

適用於表面研磨，包括平坦或曲面表面，也適用邊沿與角落研磨

02

因採用加熱氧化鋁、堅固 X 布背材與堅固背材，研磨速率高



適用於金屬表面



產品料號 中文說明

2608603699	彎得好4" 可彎曲砂布輪P40
2608603700	彎得好4" 可彎曲砂布輪P60
2608603701	彎得好4" 可彎曲砂布輪P80
2608603702	彎得好4" 可彎曲砂布輪P100
2608603703	彎得好4" 可彎曲砂布輪P120
2608603704	彎得好4" 可彎曲砂布輪P150
2608603705	彎得好4" 可彎曲砂布輪P180
2608603706	彎得好4" 可彎曲砂布輪P220
2608603707	彎得好4" 可彎曲砂布輪P320

訂貨編號	砂布輪直徑(mm)	內孔直徑(mm)	研磨砂粒	最大速度(rpm)
2 608 603 699	100	16	40	12100
2 608 603 700	100	16	60	12100
2 608 603 701	100	16	80	12100
2 608 603 702	100	16	100	12100
2 608 603 703	100	16	120	12100
2 608 603 704	100	16	150	12100
2 608 603 705	100	16	180	12100
2 608 603 706	100	16	220	12100
2 608 603 707	100	16	320	12100

克服艱難工程的強勁馬達！

新！GWS 750 Professional

專業人士適用的小型砂輪機



BOSCH

博世 科技成就生活之美

強力與輕巧的新定義！

▼ 產品特徵

壽命更長、噪音更低
含機械/螺旋斜齒輪組

精巧齒輪箱，最狹窄的空間都能使用
齒輪箱比上一代更小巧

更堅固耐用
歸功於堅固的金屬凸緣

確保使用者安全
歸功於防彈保護設計

較高效能的馬達，提高較高的
去除率

採用新的強力750W馬達

好握超順手
符合人體工學的設計，內凹把手
可與手掌貼合



碳刷壽命長，市場接受度高
歸功於大尺寸碳刷

加強防塵，在粉塵環境下提供
更長壽命
特殊迷宮結構設計的進氣口，
以及保護馬達的棉層線圈

延長馬達壽命
新整流器降低耗損率



▼ 關鍵優點

- 好拿好握，歸功於貼合手掌且符合人體工學的設計
- 歸功於更小巧的設計，更容易進入狹窄空間
- 強勁馬達與扭力，提供卓越的研磨/切割效能
- 堅固耐用的設計與零件，即使從事繁重工作也能享有超長使用年限

▼ 應用



金屬研磨



金屬切割



石材切割

▼ 標準配備

- 輔助把手
- 保護設計
- 雙孔扳手
- 圓形螺帽
- 鎖緊螺母

▼ 規格

	單位	GWS 750 Professional
輸入功率	瓦特	750
空載速度	rpm	11000
磨/切片直徑	公釐	100
機身直徑	公釐	59/54.5
機身長度	公釐	187
電壓	伏特	110

鑽石鋸片, Best of Diamond



- ▶ 適用於所有建築材料兼具長壽命及高效能的特性，輕輕鬆鬆即可完成切割工作。
- ▶ 燒結的鑽石切割段。



產品內容	厚度 (mm)	內孔直徑 (mm)	切割直徑 (mm)	鑽石切割段 (mm)	打釘直徑	包裝類型	包裝數量	每包重量 (kg)	總重 (kg)
105	20/16	1.6	5.2	2 608 000 431	PC1b	1	1	188784	
105	20/16	1.9	6.5	2 608 000 435	PC1b	1	1	196967	

鑽石鋸片

professional **eco**



- ▶ 這種低成本的鑽石鋸片是各類用途的理想解決方案。
- ▶ 雷射焊接鑽石切割段。



產品內容	厚度 (mm)	內孔直徑 (mm)	切割直徑 (mm)	鑽石切割段 (mm)	打釘直徑	包裝類型	包裝數量	每包重量 (kg)	總重 (kg)
105	20/16	1.6	7	2 608 003 726	PC1b	1	1	429283	




產品內容	厚度 (mm)	內孔直徑 (mm)	切割直徑 (mm)	鑽石切割段 (mm)	打釘直徑	包裝類型	包裝數量	每包重量 (kg)	總重 (kg)
105	20/16	1.6	7	2 608 003 727	PC1b	1	1	429290	



產品內容	厚度 (mm)	內孔直徑 (mm)	切割直徑 (mm)	鑽石切割段 (mm)	打釘直徑	包裝類型	包裝數量	每包重量 (kg)	總重 (kg)
105	20/16	1.6	7	2 608 003 728	PC1b	1	1	429306	

碳化鎢多功能切片

用途




纖維材料、中密度纖維



塑膠




環氧樹脂、纖維玻璃




硬/軟木材粗磨及斷面切割




建築木材



鋁屑板




夾芯膠合板



美索板、鑲木地板



帶有鐵釘建築木材與殘留水泥



8-100 mm 石膏板



訂貨編號 切片直徑(mm) 內孔直徑(mm) 搭配工具

2 608 642 952 110 20/16 切石機 / 砂輪機

適用於砂輪機的砂布輪

砂布輪Best for Metal, 角度型 - EN 13743

best **Metal**




- ▶ 特別適合在不銹鋼、鋼、鋁及薄鋼板上作業。
- ▶ 採用氧化鋁 / 半易碎氧化鋁，強而有力。全合成樹脂粘劑，強韌耐用的X織物。
- ▶ 穩定的高材料去除率，且使用壽命超長。
- ▶ 承載盤上由玻璃纖維製造的砂布輪。
- ▶ 角度型 - 適用於在邊緣 / 焊接縫處加工，以及以15-25°的作業角度進行表面研磨。

高度防撕裂纖維維 (YX型)。
氧化鋁，附全合成樹脂粘劑。玻璃纖維纖維片，炸彈形。

產品內容	厚度 (mm)	內孔直徑 (mm)	最大直徑 (mm)	最大速度 (轉/分)	打釘直徑	包裝類型	包裝數量	每包重量 (kg)	總重 (kg)
100	16	40	15,300	2 608 006 713	U0	1	10	179782	
100	16	60	15,300	2 608 006 714	U0	1	10	179799	
100	16	80	15,300	2 608 006 715	U0	1	10	179805	
加熱氧化鋁，直式									
100	16	40	12,100	2 608 003 341	U0	10	10	709606	
100	16	60	12,100	2 608 003 342	U0	10	10	709613	
100	16	80	12,100	2 608 003 343	U0	10	10	709620	
100	16	120	12,100	2 608 003 344	U0	10	10	709637	

適用於砂輪機的鋼絲刷 - 波線鋼絲、黃銅鍍層

clean **Metal**



- ▶ 適用於數種使用以鋼絲製作之刷頭的應用
- ▶ 優點：由黃銅鍍層鋼絲所提供的腐蝕防護
- ▶ 適用於砂輪機

產品內容	厚度 (mm)	鋼絲直徑 (mm)	最大直徑 (mm)	最大速度 (轉/分)	打釘直徑	包裝類型	包裝數量	每包重量 (kg)	總重 (kg)
鋼絲刷，具螺紋	75	0.3	12,000	10	125	2 608 622 062	C1d	1	102704



磨片 - Metal金屬

- ▶ 適用於金屬的磨片
- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm和磨切片直徑而定)



規格	直徑 mm	內孔直徑 (公厘)	厚度 (公厘)	訂購資訊	釘頭直徑	包裝類型	包裝數	最小訂購量	備註 3165140...
產品內容	訂購資訊								
A 24 S BF	100	16.00	6.0	2 608 600 017	U0	1	25	049344	
A 24 S BF	125	22.23	6.0	2 608 600 203	U0	1	25	142557	
A 24 S BF	180	22.23	6.0	2 608 600 204	U0	1	10	142564	
A 24 S BF	230	22.23	6.0	2 608 600 205	U0	1	25	142571	

可彎曲磨片 - Inox 不鏽鋼



- ▶ 適用於Inox 不鏽鋼 的高品質磨片
- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm和磨切片直徑而定)
- ▶ Fe/S/Cl < 0.1%

WA 80 BF	100	16.00	3.0	2 608 600 434	U0	1	25	191647
----------	-----	-------	-----	---------------	----	---	----	--------

切割片 - Metal金屬

- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm和磨切片直徑而定)



規格	直徑 mm	內孔直徑 (公厘)	厚度 (公厘)	訂購資訊	釘頭直徑	包裝類型	包裝數	最小訂購量	備註 3165140...
產品內容	訂購資訊								
A 46 T BF	100	16.00	2.0	2 608 600 267	U0	1	25	142595	



直式，適用於鐵工切斷機 / 固定式驅動切刀 / 砂輪機。最大3 bhp/2.4 kW的驅動電源

A 60 T BF	100	16.00	1.2	2 608 600 266	U0	1	25	142588
A 30 R BF	125	22.23	3.0	2 608 600 270	U0	1	25	142625
A 30 R BF	180	22.23	3.0	2 608 600 272	U0	1	25	142649
A 30 R BF	230	22.23	3.0	2 608 600 274	U0	1	25	142663
A 30 R BF	355	25.40	3.0	2 608 600 936	U0	1	25	328623

切割片 - Inox不鏽鋼



- ▶ 適用於手持式砂輪機
- ▶ 最大圓周速度：80 m/s (視rpm和磨切片直徑而定)
- ▶ Fe/S/Cl < 0.1%

直式

Rapido Standard, 適用Inox及金屬的低成本解決方案

SA 60 T BF	105	16.00	1.0	2 608 607 414	U0	1	25	329011
------------	-----	-------	-----	---------------	----	---	----	--------

適用於砂輪機的鑄碳合金磨盤

- ▶ 適用於在玻璃纖維塑膠、氣泡式混凝土、軟木及硬木、油漆、亮光漆、填充料、橡膠、軟木塞、皮革、塑膠、砂石、石灰石中作業
- ▶ 適用於最大圓周速度為80 m/s的手持式砂輪機 (視rpm和磨切片直徑而定)



規格	直徑 mm	厚度	內孔直徑 (公厘)	訂購資訊	釘頭直徑	包裝類型	包裝數	最小訂購量	備註 3165140...
產品內容	訂購資訊								
100	粗	16.00	2 608 600 246	C1a	1	1	139922		
100	中	16.00	2 608 600 247	C1a	1	1	139939		

100	粗	16.00	2 608 600 249	C1a	1	1	139953
100	中	16.00	2 608 600 250	C1a	1	1	139960
100	細	16.00	2 608 600 251	C1a	1	1	139977

集塵保護蓋 - 免工具

- ▶ 集塵保護蓋的集塵管孔徑為35mm，可輕鬆進行調整



規格	直徑 mm	訂購資訊	釘頭直徑	包裝類型	包裝數	最小訂購量	備註 3165140...
產品內容	訂購資訊						
集塵保護蓋	適用於 GWS 5-100 (0 601 376 0.); GWS 5-115 (0 601 376 2.); GWS 6-100/GWS 670 (0 601 375 0.); GWS 6-100 E (0 601 375 7.); GWS 6-115 (0 601 375 0.); GWS 6-115 E (0 601 375 7.); 0 601 375 9.; 0 601 375 5.); GWS 6-125 (0 601 375 1.); GWS 6-125 E (0 601 375 9.); GWS 580 (0 601 376 0.); GWS 780 C (0 601 377 5.); GWS 850 C (0 601 377 5.); 0 601 377 7.; 0 601 377 9.); GWS 850 CE Professional (0 601 377 7.; 0 601 377 9.)						
	100	1 619 P00 514	C0a	1	1	492805	
	115						
	125						

